

Référence : **104213**

KIT BY-PASS STANDARD AVEC FLEXIBLE EPDM TRESSE INOX 50 CM



DESCRIPTION	AQUAWATER - Kit By-pass standard avec flexible EPDM - Simple d'emploi : 2 vannes, reliées par un flexible sanitaire, permettent de passer du mode « service » au mode « by-pass ». - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double femelle 20/27.
CARACTÉRISTIQUES	AQUAWATER Kit By-pass pour station de traitement de l'eau composé de : 1 flexible EPDM tresse inox : longueur : 50 cm 2 vannes d'arrêt à manette plate 1/4 de tour Raccordement extérieur By-Pass : double Mâle 3/4" Pression de service : 3 bars Pression max : 12 bars Température de l'eau de +5°C à +55°C Certification ACS
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 3 bars Température : de +5°C à +55°C Entraxe : variable
COMPATIBILITÉ	Convient pour les types de filtres possédant des raccords Femelle 3/4
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Vendu en kit, ce système by-pass est simple et rapide à installer.