

**Bouche à noyau****11052205**  
**SR 145 D125**

La bouche à noyau SR 145 en acier au débit réglable sur site assure le soufflage d'air.



SR 145 D125

**PLUS PRODUIT**

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

**Principes de fonctionnement**

La bouche SR 145 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

**Description produit**

La bouche SR 145 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage du local.

**Mise en oeuvre**

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

**Argumentaire référence**

- SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 149 : polypropylène blanc.
- Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo).
- Bouche à noyau central réglable.
- Blocage de la position après réglage par contre-écrou.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149).
- SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

**Caractéristiques principales**

- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

**Accessoires**

| Désignations                               | Références |
|--------------------------------------------|------------|
| Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145 | 11053357   |


Bouche à noyau

# 11052205

## SR 145 D125

## Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P1 (mm) | Ø A (mm) | Ø D (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------|
| 11052205   | 46     | 50      | 130     | 62      | 125      | 160      | 125                 |



Bouche SR 145 avec manchette

## Données aérauliques

| Références | Débit de confort (m³/h) pour Lw < NR 30 |
|------------|-----------------------------------------|
| 11052205   | 100                                     |