

OU L'UTILISER ? Murs, Sols, Carrelages (salle de bains, douches à l'italienne, plans de vasque, plans de travail de cuisine, crédences). Ciment, béton, plâtre, bois, pierre, le stratifié, les portes des meubles de cuisine ou salle de bains.

APPLICATION : Préparation du support : La surface d'application doit être propre, sèche, dépeussière, exempte de graisse ou de parties friables. **MISE EN OEUVRE:**A l'aide d'une balance précise, préparer **4 poids de base (A) + 1 poids de durcisseur (B)**. Exemple : 400g de base (A) + 100g de durcisseur (B). Attendre 10mn avant d'utiliser le mélange. Durée de vie du mélange : 1h à 1H30 en fonction de la température. Application de préférence au rouleau laqueur à poils ras. Ne pas utiliser d'autres solvants. Attendre 10 mn avant d'utiliser le mélange. En 2 couches : **1ère couche** pourra être diluée selon la porosité du support. Pour le carrelage : appliquer le mélange base + durcisseur sans dilution à l'eau. Pour le béton / ciment : peu poreux 10 à 20% d'eau, poreux 5 à 10% d'eau, **2ème couche** : Pour le carrelage, mélange base + durcisseur pur sans dilution. Pour le béton, dilution à 5% d'eau, 24h plus tard. Séchage entre 2 couches: 24h. Sec au toucher : 5 heures à +23°C ; Dur : 24h à +23°C. Contact avec de l'eau ou mastic : attendre 7 jours de séchage à 20°C. Aspect : légèrement satiné. Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel. Conservation en emballage fermé : base 1 an, durcisseur 1 an. Température d'application : de 5°C à 30°C. **NETTOYAGE MATÉRIEL :** A l'eau. **RENDEMENT :** 50 g / m² par couche, 100 g / m² pour 2 couches. Le kit 1 kg permet de couvrir 10 m² pour 2 couches. Le kit 2.5 kg permet de couvrir 25 m² pour 2 couches. Attention à noter qu'en fonction du type du carrelage, de la porosité de ce dernier ainsi que de la couleur, il se peut que le rendement soit un peu plus élevé.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO - FE40
Acciaio - Raccolla differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE - CEDEX FRANCE

Tel : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

800G (Kit 1KG)

2KG (Kit 2.5KG)

PEINTURE CARRELAGE PITTURA PIASTRELLA PINTURA AZULEJOS

ARCAPOXY CARRELAGE / ARCAPOXY - 245

RÉNOVATION
CUISINE & SALLE DE BAIN
BI-COMPOSANT

RISTRUTTURAZIONE
CUCINA & BAGNO
BI-COMPONENTI

RENOVACIÓN
COCINA Y BAÑO
BICOMPONENTES

COMPOSANT A / COMPONENTE A



FR : DANGER - Contient : POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contient 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un

équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. **IT : PERICOLO** - Contiene : POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Disporre di contents/container in accordance with local and national regulations.

ES : PELIGRO - Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Provoca lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

UFI : F50C-MOCW-300J-8M45

Composés organiques volatils (COV). Valeurs limites UE de ce produit phase aqueuse PA/cat II A: 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV. Composti organici volatili (COV). Valori limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat II A: 140 g/l nel 2010. Questoprodotto contiene al massimo 1 g/L di COV. Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valores límite de la UE de este producto fase acuosa PA/cat II A: 140 g/l en 2010. Este producto contiene como máximo 1 g/L de COV.