



**AHBKIT4N05AFR**

**KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC**



Kit comprenant : 1x AHDVR004N05A, 2x AHBCAMS05ZB, alimentations et panneau zone s/vidéoprotection.



**AHBKIT4N05AFR**

**KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC**

**PRODUCTS IN THE KIT**

**AHDVR004N05A XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, HDD 1 To**



"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 4 entrées vidéo analogiques et 2 canaux vidéo IP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Entrées vidéo	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Sortie vidéo spot	1 (BNC)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacité du disque dur fourni	1TB (10TB max)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	16
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	5



**AHBKIT4N05AFR**

**KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC**

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)
-----------------------	---

**FONCTIONS**

Détection de mouvements	396
Zones de masquage (n°)	4

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Yes

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	5
Tension d'alimentation	12
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1580
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse



**AHBKIT4N05AFR**

**KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC**



**AHBCAMS05ZB CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 5Mp, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 40 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	103÷32
Champ de vision vertical (°)	54÷18
Champ de vision diagonale (°)	124÷33
Shutter électronique (s)	Auto
Slow shutter	Yes
Sensibilité	0.1 (couleur), 0.01 (noir et blanc), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------------------------	---

**FONCTIONS**

Principales fonctions	Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)



**AHBKIT4N05AFR**

**KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHBCAMS05ZB +ACC**

**FONCTIONS**

Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Titrage camàra	Yes

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Distance éclairage a leds IR	4 led 42 $\mu$ / 40m (Smart IR)
Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Yes
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	91
Largeur (mm)	93
Profondeur (mm)	263
Poids du produit (g)	1000
Matériaux de construction	Aluminium
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 95