

## Thermostat modulant Sensys HD 3319467

- Permet de dialoguer avec le système de chauffage, les modules hydrauliques et les préparateurs solaires depuis la pièce de son choix.
- Sonde d'ambiance modulante incorporée. Régulation possible en fonction de la température extérieure. Réglage température eau chaude sanitaire.
- Programmation chauffage / ECS hebdomadaire par plage horaire (4 programmes préenregistrés). Possibilité de déroger via le mode manuel d'un simple tour de molette.
- Menu installateur protégé par mot de passe, permettant le paramétrage et le dépannage rapide de l'installation
- Compatible avec la solution de contrôle à distance Ariston NET. Possibilité de clipser la passerelle Wi-Fi Ariston NET derrière l'Expert HD sans câblage supplémentaire
- Compatible avec toutes chaudières Ariston installées depuis 2012 et toutes les Pompes à chaleur Ariston installées depuis 2022

### Spécifications Techniques

Nom du fournisseur	ARISTON
Nom de modèle du fournisseur	SENSYS HD
Classe de contrôle de la température	V
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+3 %
En ajoutant une sonde extérieure physique ou virtuelle (Ariston NET) :	
Classe de contrôle de la température	VI
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	4%
Dans un système à 3 zones avec 2 sondes d'ambiance :	
Classe de contrôle de la température	VIII
Contribution à l'efficacité énergétique en % pour le chauffage des pièces	+5 %

Alimentation électrique	Alimenté par le BUS 8 à 24 V maxi. Batterie au lithium-ion
Puissance électrique absorbée	≤ 35 mA
Température de fonctionnement	de 0 à 50 °C
Température de stockage	de -10 à 70 °C
Précision de la température	+/- 0,5°C
Dimensions	134 mm x 95,5 mm x 21 mm
Longueur et section du câble Bus	Maxi. 50 m ø mini. 0,5 mm <sup>2</sup>
REMARQUE : UTILISER UN CÂBLE BLINDÉ OU UN CÂBLE DE TÉLÉPHONE À DEUX FILS.	
Classe d'isolation	III
Indices de protection	IP 20

