

ROBINET THERMOSTATIQUE HAUTE PERFORMANCE T303 DROIT UNIVERSEL



SOMATHERM FOR YOU - Robinet thermostatique T303 équerre universel 3/8 (12x17) ou 1/2 (15x21)

SOMATHERM FOR YOU – Robinet thermostatique équerre universel T303 – Raccord 3/8" (12x17) ou 1/2" (15x21) – Tête thermostatique liquide M30x1,5 – Corps laiton nickelé

Description courte :

Robinet thermostatique universel : compatible avec raccords 3/8" (12x17) et 1/2" (15x21) grâce à l'adaptateur fourni.
Tête thermostatique T303 PERFORMANCE : à expansion de liquide, réglage précis de 6 °C à 28 °C.
Normes et certifications : filetage M30x1,5, TELL classe 1, Keymark 011, VT = 0,4, temps de réponse 33 min.
Corps équerre en laiton nickelé : robuste, durable et résistant à la corrosion.
Étanchéité optimale : muni d'un joint torique pour éviter toute fuite.
Compatibilité étendue : adapté à toutes les têtes thermostatiques standards M30x1,5 du marché.

Description longue :

Le robinet thermostatique équerre universel SOMATHERM FOR YOU T303 est conçu pour offrir un contrôle précis et fiable de la température dans vos installations de chauffage.

DESCRIPTION

Équipé de la tête thermostatique T303 PERFORMANCE à expansion de liquide, il permet un réglage fin de 6 °C à 28 °C, avec une position de confort à 20 °C au point "3". Conforme aux standards européens (TELL classe 1, Keymark 011), il assure une performance stable et durable.

Caractéristiques techniques tête thermostatique :

Filetage M30 x 1,5 (standard universel).
Plage de réglage : 6 °C à 28 °C.
Hystérésis : 0,35 K.
Temps de réponse : 33 min.

Caractéristiques du corps thermostatique équerre :

Raccordement universel : 3/8" (12x17) ou 1/2" (15x21) avec adaptateur.
Corps en laiton nickelé : résistance optimale à la corrosion et à l'usure.
Compatible avec toutes les têtes thermostatiques M30x1,5, y compris la T303.

Étanchéité assurée grâce au joint torique intégré.

Une solution complète, fiable et universelle pour réguler efficacement vos radiateurs, tout en optimisant confort et économies d'énergie.

Tête thermostatique à expansion de liquide T303 PERFORMANCE :

Filetage M30 x 1,5 - TELL classe 1 - VT = 0,4 - Plage de réglage : 6°C à 28°C - Hystérésis (C) : 0,35 K - Temps de réponse (Z) : 33 min. - La position correspondant à 20°C se trouve au point "3". Keymark 011.

CARACTÉRISTIQUES

Corps thermostatique équerre avec l'adaptateur 12/17-15/21 :

AYOR Water Raccordement 3/8 (12x17) ou 1/2 (15x21) compatible avec toutes les têtes thermostatiques standards M30x1,5 du marché dont la T303

Corps en laiton nickelé - Muni d'un joint torique pour une étanchéité parfaite

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne convient que pour l'utilisation décrite