


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339073723



Kanlux TESON sont des points lumineux simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** aluminium

**Utilisation de lampes à protection renforcée:** oui

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non destiné surface normalement inflammable:** >35W

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Source de lumière incluse:** non

**Hauteur [mm]:** 24

**Diamètre [mm]:** 79

**Orrifice de montage [mm]:** Ø60-70

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** max 50

**Classe électrique:** II

**Source de lumière:** PAR16

**Culot:** GU10

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm²]:** 0,75÷2,5

**Réglage du faisceau du luminaire:** non

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 100

**Poids [g]:** 140

**Longueu carton emballage [cm]:** 10

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10

**Poids carton [kg]:** 7

**Largeur carton [cm]:** 25.5

**Hauteur carton [cm]:** 23

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



**Longueur carton [cm]:** 53

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.031085