

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100060.. /
UV06100060..

|< 23 mm >|



Flexible de douche	Dimension	Poids	Référence
Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
Chromé, 1250 mm		0,280 kg	UV06100060..
Noir mat, 1250 mm		0,280 kg	UV06100060..

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|



Flexible de douche	Dimension	Poids	Référence
Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique			
Finitions			
04 Bronze brossé 10 Chromé 34 doré poli 46 Noir mat 70 Inox brossé			
Variante			
Bronze brossé, 1600 mm		0,345 kg	UV06100070..
Chromé, 1600 mm		0,345 kg	UV06100070..
Doré poli, 1600 mm		0,345 kg	UV06100070..
Noir mat, 1600 mm		0,345 kg	UV06100070..
Inox brossé, 1600 mm		0,345 kg	UV06100070..
Accessoires assortis pour Chromé, 1600 mm			
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	209 x 133 mm	1.5 kg	B14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande bain/douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base, Classe acoustique: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base, Classe acoustique: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 12,6 l/min, Classe acoustique: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	338 x 103 mm	2.13 kg	C14220000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur, Classe acoustique: II	314 x 190 mm	2.35 kg	C15230000

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur thermostatique bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Avec robinet d'arrêt et inverseur, Classe acoustique: II	338 x 190 mm	2.55 kg	C15220000
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 3 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Débit (3 bars): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.17 kg	DE4230000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Chromé, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base, Débit (3 bars): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.41 kg	DE5230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

| < 23 mm > |

<p>Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
<p>Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
<p>Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
<p>Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
<p>Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
<p>Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 10 mm, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar</p>	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
<p>Mitigeur monocommande bain/douche apparent Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 10 mm, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Inverseur avec retour automatique en position de base</p>	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
<p>Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
<p>Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.</p>	137 x 86 mm	1.4 kg	N15210008

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douche de tête, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Combinaison de sécurité, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 20 mm, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Débit (3 bars): 17,1 l/min	210 x 114 mm	0.9 kg	A14230001
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 20 mm, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base, Débit (3 bars): 15,5 l/min	210 x 166 mm	1.3 kg	A15230001
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur avec retour automatique en position de base, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Mitigeur monocommande de douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	255 x 72 mm	1.38 kg	CE4230000
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur	290 x 173 mm	1.96 kg	CE5230000
Mitigeur thermostatique bain/douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Avec robinet d'arrêt et inverseur, Débit (3 bars): 18 l/min	303 x 223 mm	2.58 kg	WA5220000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base	216 x 198 mm	1.76 kg	WA5230000
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, 130x130 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inverseur/sortie: Inverseur avec retour automatique en position de base, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inverseur/sortie: Inverseur avec retour automatique en position de base, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, 125x171 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.75 kg	N15210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 82 mm	1.9 kg	CE5210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Avec robinet d'arrêt et inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070.. / UV06100070..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douche de tête, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000 Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100080.. / UV06100080..

|< 23 mm >|



Flexible de douche	Dimension	Poids	Référence
Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
Chromé, 1800 mm		0,375 kg	UV06100080..
Noir mat, 1800 mm		0,375 kg	UV06100080..
Accessoires assortis pour Noir mat, 1800 mm			
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 12,6 l/min, Classe acoustique: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	338 x 103 mm	2.13 kg	C14220000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur, Classe acoustique: II	314 x 190 mm	2.35 kg	C15230000
Mitigeur thermostatique bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Avec robinet d'arrêt et inverseur, Classe acoustique: II	338 x 190 mm	2.55 kg	C15220000

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100080.. / UV06100080..

| < 23 mm > |

Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douche de tête, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100080.. / UV06100080..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 22,5 l/min, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Mitigeur monocommande de douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Mitigeur thermostatique bain/douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Avec robinet d'arrêt et inverseur, Débit (3 bars): 18 l/min	303 x 223 mm	2.58 kg	WA5220000

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100080.. / UV06100080..

|< 23 mm >|

Mitigeur monocommande bain/douche apparent Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base	216 x 198 mm	1.76 kg	WA5230000
Mitigeur monocommande de douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Mitigeur monocommande bain/douche apparent Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Douche de tête, Inverseur/sortie: Avec robinet d'arrêt et inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Mitigeur monocommande bain/douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douche de tête, Douchette, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000 Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007

Accessoires robinetterie Flexible de douche # UV06100080.. /
UV06100080..

|< 23 mm >|

Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
---	--------------	---------	-----------

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.