

Référence : **303520701**

FIXATION POUR ROBINETTERIE BAIN DOUCHE POUR TUBE MULTICOUCHE Ø16 À COMPRESSION



DESCRIPTION

Elu Produit de l'Année 2023, choisissez le système de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre Somatherm For You !
Testé et approuvé par plus de 15 000 utilisateurs pour sa facilité d'installation, son accès permanent, sa robustesse et sa garantie 10 ans, il sera votre #MeilleurAllié dans tous vos projets de cuisine et salle de bains !

Rapide et facile à installer (5 minutes) - Utilisation sur plaque de plâtre - Montage sans cheville, ne fragilise pas la paroi - Système breveté - Fabriqué en France - Gabarit de pose inclus

CARACTÉRISTIQUES

Système de fixation de Robinet Bain / Douche
Pour tube multicouche Ø16 pour plaque de plâtre de 9,5 à 25mm
Raccord à compression Femelle 15/21
Pose sur plaque de plâtre de 9,5mm à 25mm (BA10 à BA25)
Perçage de la paroi creuse avec une simple scie cloche diamètre 67mm (gabarit de pose fourni avec l'emballage)
Étanche à l'air (compatible RT2012)
Raccord visitable
Raccords munis d'un système anti-rotation évitant le pincement du tube lors du serrage.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maxi. d'utilisation : 10 bars
T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C

COMPATIBILITÉ

Convient sur toutes les plaques de plâtre d'une épaisseur de 9,5 mm à 25 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

PRESCRIPTION DE POSE

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH
Les fenêtres de contrôles vous permettrons de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait.
Il est impératif d'ébavurer le dube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord.
En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.