

**INIR****DÉTECTEUR FILAIRE NUMÉRIQUE PIR 12M INPRO**

Détecteur infrarouge PIR, portée 12 m et angle de couverture 90° avec installation à hauteur traditionnelle de 2,1 m. Analyse numérique du signal, sorties relais à l'état solide. Led d'indication alarme/pré-alarme pouvant être exclue. Réglage de la sensibilité PIR via dip-switches, vitesse de détection du mouvement sélectionnable et immunité animaux jusqu'à 12 kg ou 20 kg. Alimentation de 9 à 18 Vcc avec protection contre l'inversion de polarité, consommation en condition de veille 14 mA@12 Vcc. Hauteur d'installation de 1,50 m à 3 m. Boîtier plastique ABS blanc RAL9003, Dimensions 108x66x47 mm. Étrier facultatif INBRK pour montage en saillie ou au plafond. Certification EN50131 niveau 2.



INIR

DÉTECTEUR FILAIRE NUMÉRIQUE PIR 12M INPRO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Capteur infrarouge
Type de détection	PIR dual
Distance de couverture (m)	12
Angle de couverture	90
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
LED	1 led
Auto-protection	Anti ouverture
Compensation automatique de la température	Oui
EN regulations	EN50131 grade 2, Incert
Nombre de zones de détection (n°)	71

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-15 ÷ 50
Hauteur (mm)	108
Largeur (mm)	66
Profondeur (mm)	47
Poids du produit (g)	63
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Utilisation en intérieur	Oui
Hauteur d'installation (m)	1.5 ÷ 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compensation de température	Oui
Temps de Warm-up (s) (secs)	50
Immunité animaux	12/20 Kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



INIR

DÉTECTEUR FILAIRE NUMÉRIQUE PIR 12M INPRO

Tension d'alimentation	9÷18VDC
Absorption maximum de courant (mA)	15
Type contact	NC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonction walk test	Oui
--------------------	-----



INIR

DÉTECTEUR FILAIRE NUMÉRIQUE PIR 12M INPRO

ACCESSOIRES



INBRK ÉTRIER ORIENTABLE POUR DÉTECTEURS SÉRIE INPRO

Étrier pour montage en saillie et au plafond des détecteurs série INPRO (articles INIR, INDT, INDTAM).



IN5TPR KIT 5 SWITCHES AUTOPROTECTION POUR ÉTRIER INBRK

Boîte de 5 interrupteurs autoprotection pour étrier INBRK détecteurs INPRO (articles INIR, INDT, INDTAM)