

Fiche technique | Référence: 206-1125

Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² ... 16 mm²; avec coupe-fil

<https://www.wago.com/206-1125>



Couleur: green/black

Données de raccordement

Longueur de dénudage	3 ... 21 mm / 0.12 ... 0.83 inch
Conducteur rigide	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG
Conducteur souple	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG
conducteurs semi-rigides	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG

Données mécaniques

Blade, replaceable	Oui
Cutting function	Oui
Conductor cross-section setting, automatic	Oui
Partial stripping function	Oui

Données du matériau

Couleur	green/black
Charge calorifique	0 MJ
Poids	195 g
Conductor material	for copper; for aluminum

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143885478
Numéro du tarif douanier	8203200000

Product classification

UNSPSC	27112116
ETIM 9.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit



Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 206-1125



Documentation

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung 206-1125 Quickstrip Vario 2023	pdf 926.95 KB	
Operating instructions 206-1125 Quickstrip Vario EN	pdf 925.13 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de dénudage



[Réf.: 206-1129](#)
Butée de remplacement; pour 206-1125



[Réf.: 206-1127](#)
Kit de lames; Lames en V, 0,14 mm² ... 4 mm²; pour 206-1125



[Réf.: 206-1128](#)
Kit de lames; Lames ovales, 10 mm² ... 16 mm²; pour 206-1125



[Réf.: 206-1126](#)
Kit de lames; Standard, 0,03 mm² ... 16 mm²; pour 206-1125



[Réf.: 206-1132](#)
Mâchoires de remplacement; pour 206-1125



[Réf.: 206-1131](#)
Protection de coupe de rechange; pour 206-1125

Indications de manipulation



Couper le conducteur.



Retrait partiel