

ROBINET D'ARRÊT À VISSER DOUBLE FEMELLE FF15/21 - EN LAITON BRUT



- ROBINET D'ARRÊT À POTENCE
- CORPS EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- CONVIENT AUTANT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE QUE POUR DE L'ÉQUIPEMENT DE JARDINAGE.
- ENTRETIEN FACILE DU ROBINET PAR REMPLACEMENT RAPIDE DE LA TÊTE À POTENCE GRÂCE À LA PRÉSENCE D'UN PRESSE-ÉTOUPE.

DESCRIPTION	Robinet d'arrêt utilisable aussi bien pour des applications dans l'habitation qu'en arrosage Tête à potence remplaçable
CARACTÉRISTIQUES	Femelle 15/21 Tête à potence En laiton brut
APPLICATIONS	Installation sur circuit d'eau et de distribution dans l'habitat.
CONDITIONS D'UTILISATION	Température maxi 80°C. Clapet et garniture en nitrile.
COMPATIBILITÉ	Compatible sur pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre et de son alignement amont-aval Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Applications proscrites en milieu salin ou marin, applications sur circuit primaire d'installations solaires thermiques, réseaux d'eaux publiques. Garantie sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Température maxi 80°C. – Corps laiton brut. – Tête à potence. – Clapet et garniture en nitrile