

# Hydrofuge imperméabilisant incolore pour tuiles en terre cuite: IMPERTOITURE TERRE CUITE



## DESCRIPTION PRODUIT Hydrofuge Toiture en Terre Cuite :

Votre toiture est vieille et les tuiles en terre cuite se sont recouvertes de dépôts verts, de taches, certaines sont devenues poreuses et laissent passer une forte humidité ? Les tuiles deviennent ainsi plus fragiles et peuvent se fissurer provoquant des infiltrations.

Il faut savoir qu'une tuile en terre cuite qu'elle soit neuve ou vieille est de nature poreuse, il faut donc la protéger pour assurer la pérennité de cette dernière et éviter toute fissuration. C'est pour cette raison qu'Arcane Industries a développé un imperméabilisant hydrofuge au sein de notre usine française, spécialement formulé pour répondre aux exigences de la tuile en terre cuite.

## AVANTAGES PRODUIT

L'un des meilleurs traitement hydrofuge invisible qui viendra protéger durablement votre toiture en terre cuite.

- 100% incolore, ne change pas l'aspect de vos tuiles en terre cuite.
- Rallonge la durée de vie des tuiles en terre cuite.
- Extrêmement durable, efficace jusqu'à 10 ans : produit en phase solvantée, 2 fois plus durable et résistant qu'un produit en phase aqueuse.
- Effet perlant
- Contrairement à de nombreux imperméabilisants, notre imperméabilisant ne jaunit pas aux UV
- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Microporeux il laisse respirer le support
- Protège contre les dégâts du gel et fissuration de vos tuiles
- Empêche sur le long terme le développement des moisissures en bloquant l'infiltration de l'eau qui est indispensable à leur développement.
- Améliore l'isolation thermique en supprimant l'humidité dans les matériaux de

construction.

- Recouvrable par enduits ou peintures

## DESTINATION

Toitures

## MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Terre cuite non fissurées et non micro fissurées. En cas de fissures, préférez une résine d'étanchéité.

Tuile migeon

## APPLICATION OUTILS REQUIS

- Pinceau - Brosse - Rouleau - Pulvérisateur
- Nettoyage du matériel : White Spirit.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, brosser et/ou gratter les supports avant application, supprimer toutes les saletés
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Protéger les plantes et végétaux
- Si un écoulement se fait directement sur la façade (cas rarissime) protéger cette dernière à l'aide d'une bâche
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE, ne pas utiliser de javel qui est trop corrosif et abîmerait vos tuiles.
- Le nettoyage des dépôts verts se fera en 2 temps: pulvérisation du traitement fongicide et ensuite laissez agir.
- Attention à bien vous sécuriser lors de travail sur une toiture inclinée, ne pas marcher sur la toiture sur les zones traitées car ces dernières vont être glissantes
- Il ne faut pas qu'il pleuve 12h après le traitement.
- Après 48h (le dépôt vert va être noirci) nettoyer à l'aide d'un karcher à moyenne pression afin d'éviter de soulever les tuiles, toujours travailler dans le sens de la pente et non en remontant et si il y a des endroits qui résistent gratter à l'aide d'une brosse métallique.
- Les efflorescences et laitance doivent être éliminées par un lavage à l'eau légèrement acidifiée suivie d'un rinçage.
- Le support doit être absorbant, poreux.

## MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire. Bien remuer le produit avant l'application.
- L'application de l'**imperméabilisant terre cuite** se fait sur support sec en une seule couche jusqu'à refus et sans revenir sur les surfaces déjà traitées. (Tant que le support "boit" le produit, continuer l'application. Le produit devra être complètement absorbé par le support.)

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas diluer avec du white spirit l'imperméabilisant au risque de réduire son efficacité.
- Les tuiles doivent être parfaitement sèches à coeur avant application.
- Travailler toujours du bas vers le haut.
- Ne pas appliquer si température au delà de 35°C ou présence de fort vent, pluie, neige.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de Protection Individuelle. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## PROTECTION

Non applicable à ce produit.

## SÉCHAGE

Séchage: 24 heures, efficacité optimale atteinte au bout de 7 jours.

## ENTRETIEN

Aucun - Éviter les nettoyage haute pression.

## CONSOMMATION

3 à 5 m<sup>2</sup> au litre selon la porosité du support.

## CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine.

## Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.