

FR : MISE EN ŒUVRE : Se gâche à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente (500t/min maximum) avec 0.23 à 0.24 litres d'eau par kg de poudre, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, d'une couleur uniforme, lisse et sans grumeaux. Laisser reposer 3 minutes et rebattre brièvement avant l'application (ne pas rajouter d'eau).

CONDITIONS DE TRAVAIL : Température d'utilisation : de + 5° C à + 30° C. Ne pas utiliser en période de gel, protéger pendant la prise par temps très chaud et sec.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être propre, adhérent, sain, résistant, plan, exempt de trace d'huile et ne doit pas ressuer l'humidité. **SUPPORTS NEUFS :** Age du support : - enduit ciment : minimum 48 h en intérieur.

- Carreau de terre cuite et bloc de béton cellulaire : minimum 1 jour. En extérieur, par temps chaud, sec ou sur support très poreux, humidifier la veille ou quelques heures avant la pose.

SUPPORTS ANCIENS : Vérifier l'adhérence du revêtement :

- Carreaux, pierres naturelles, granito : par examen visuel et par sondage sonore.

- Peinture de sol : par examen visuel et par test de quadrillage.

PARAMÈTRES DE MISE EN ŒUVRE (À 20°C)

• Durée de vie du mélange : env. 3 heures.

• Temps ouvert pratique : env. 30 minutes.

• Temps d'attente avant recouvrement : minimum 12 heures.

• Délai avant remise en service des sols : voir le délai de mise en service la couche de finition.

Ces temps peuvent varier en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes (température / humidité relative).

APPLICATION : • Application du primaire universel en fonction du type de support • Marouflage des joints : colmatage des joints => couteau à zéro au niveau des joints. Appliquer toujours en diagonale par rapport aux joints, lever les aspérités, dé-poussiérer. Appliquer une passe générale de MORTIER DE RAGRÉAGE MURAL pour uniformiser le support. Compter au total et en moyenne environ 2 kg de MORTIER DE RAGRÉAGE MURAL par m² (cette consommation peut varier en fonction de l'épaisseur de vos joints). Après séchage, poncer les aspérités (papier 80). En cas de pose d'un calicot, le noyer dans la passe de MORTIER DE RAGRÉAGE MURAL.

OUTILS : Lisseuse, malaxeur électrique, spatule

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau tant que le produit est frais. Avec une éponge humide propre pour le nettoyage des taches.

RECOMMANDATIONS : Conservation : 1 an dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et de l'humidité.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacios a un punto limpio.

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds 222, Avenue de la fleuride

13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

Arcane
industries 11

RAGREAGE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

NIVELACIÓN INTERIOR - EXTERIOR

LIVELLAMENTO INTERNO - ESTERNO

RAGREPLUS / ARCASURFACE - 203

**PERMET LE NIVELAGE
DU SUPPORT CARRELÉ**

**PERMETTE LA LIVELLAZIONE
DEL SUPPORTO PIASTRELLATO**

**PERMITE EL NIVELADO
DEL SOPORTE EMBALDOSADO**



FR : DANGER - Contient Clinker de ciment Portland, produits chimiques. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les poussières. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des gants de protection, des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA

PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI: 6AM2-8N0H-DB0S-0JQ6

IT: Pericolo - Contiene: Clinker di cemento Portland, prodotti chimici. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi, Proteggere il viso. Indossare guanti, Indossare i d m e n t i p r o t e t t i v i . I N C A S O D I C O N T A T T O C O N L A P E L L E : l a v a r e a b b o n d a n t e m e n t e c o n a c q u a . I N C A S O D I I N A L A Z I O N E : t r a s p o r t a r e l ' i n f o r t u n a t o a l l ' a r i a a p e r t a e m a n t e n e r l o a r i p o s o i n p o s i z i o n e c h e f a v o r i s c a l a r e s p i r a z i o n e . I N C A S O D I C O N T A T T O C O N G L I O C C H I : s c i a c q u a r e a c c u r a t a m e n t e p e r p a r e c c h i m i n u t i . T o g l i e r e l e e v e n t u a l i l e n t i a c o n t a t t o s e è a g e v o l e f a r l o . C o n t i n u a r e a s c i a c q u a r e . C o n t a t t a r e i m m e d i a t a m e n t e u n C E N T R O A N T I V E L E N I , u n m e d i c o . I n c a s o d i i r r i t a z i o n e d e l l a p e l l e : C o n s u l t a r e u n m e d i c o . T e n e r e i l r e c i p i e n t e b e n c h i u s o e i n l u o g o b e n v e n t i l a t o . S m a l t i r e i l p r o d o t t o e r e c i p i e n t e i n u n p u n t o d i r a c c o l t a d i r i f i u t i p e r i c o l o s i o u s p e c i a l i , i n c o n f o r m i t à c o n l e n o r m a t i v e l o c a l i , r e g i o n a l i , n a z i o n a l i e / o i n t e r n a z i o n a l i .

ES: Peligro - Contiene: Clinker de cemento portland, productos químicos. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar gafas de protección, máscara de protección, guantes de protección, prendas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

4KG permet de niveler jusqu'à 2 m² - ajouter entre 0.92 et 0.96 litres d'eau

10KG permet de niveler jusqu'à 5 m² - ajouter entre 2.3 et 2.4 litres d'eau

20KG permet de niveler jusqu'à 10 m² - ajouter entre 4.6 et 4.8 litres d'eau



3700043480032



3700043480049



3700043480056