

KLEMMVENTIEL VOOR PE-BUIS Ø25



- AANSLUITING DOOR EENVOUDIGE KNIJPBEWEGING ZONDER SPECIAAL GEREEDSCHAP
- EENVOUDIGE BEDIENING ZONDER INSPANNING

SOMATHERM FOR YOU - Compressiekraan voor PE-buis Ø25

BESCHRIJVING	Lichaam en moer van polypropyleen, licht en stevig materiaal dat bijzonder geschikt is voor ondergrondse installaties Nitril O-ring voor gegarandeerde afdichting Maximale druk 16 bar geschikt voor alle toepassingen
FUNCTIES	PE-klep 25
TOEPASSINGEN	Ideaal voor de installatie van een irrigatie- en bovengronds besproeiingssysteem
GEBRUIKSVORWAARDEN	Weerstaat een druk van 16 bar Maximale gebruikstemperatuur: 80°C
VERENIGBAARHEID	Geschikt voor gebruik op drinkwaternetwerk
VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK	Snijd de PE-buis altijd met een geschikte buizensnijder en zorg ervoor dat het buisgedeelte schoon en ontbramen is.
INSTALLATIESPECIFICATIES	Maakt de aansluiting mogelijk van sanitairleidingen voor het distributienetwerk van drinkwater of verwarming in een woning
GARANTIE EN UITSLUITING	Niet geschikt voor een andere toepassing dan hierboven beschreven. Onze garantie dekt materiaalfouten of fabricagefouten en is van toepassing onder de door de fabrikant gedefinieerde voorwaarden. De garantie geldt niet voor verbruiksartikelen, normale slijtage, bewegende delen (1 jaar), schade door stoten, vorst, het ontbreken van regelmatig en passend onderhoud, het gebruik van niet-ACS afdichtingsmiddelen zoals hennep (vooral op mechanische koppelingen), het gebruik van te agressieve onderhoudsproducten of ongeschikte waterbehandeling, aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het water (metaalsplinters, zand, kalk, etc.), niet-conforme toepassing volgens de regels van de kunst, adviezen, technische fiches en DTU.
INSTALLATIE-EISEN	1. Snijd de PE-buis met een geschikte buizensnijder. De doorsnede van de buis moet schoon en ontbraamd zijn. 2. Markeer de buis met een stift om de insteeklengte van de buis in het fitting te visualiseren. 3. Steek de buis in het fitting tot aan de aanslag (insteekmarkering), nadat u de moer een paar slagen heeft losgedraaid. 4. Draai de moer op het fittinglichaam aan met twee sleutels zonder een aanspankoppel van 20 Nm te overschrijden.