

## ÉTANCHÉITÉ TOITURE MÉTALLIQUE BACS ACIER

**PROPRIÉTÉS :** • Utilisé en primaire et finition, ARCAFILM ANTICO allonge considérablement la durée de vie du métal ainsi protégé et décoré (étanchéité, anticorrosion et peinture de décoration) • Mise en œuvre facile et rapide • Film totalement étanche à l'eau • Revêtement caoutchouteux, élastique (200%) • Excellente résistance à la corrosion, aux intempéries, aux brouillards salins et à de nombreux produits chimiques.

**MISE EN ŒUVRE :** ARCAFILM ANTICO s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (buse de 0.43 mm à 0.63 mm, pompe à piston à bille, rapport de pression de la pompe : 45/1 à 60/1, pression jusqu'à 400 bars).

**PRÉPARATION DU SUPPORT :** • Comme revêtement anticorrosion, appliquer les procédés classiques de dérouillage (sablage, brosse de fer).

• Comme couche d'accrochage, dégraisser le support, nettoyer, éventuellement poncer.

• Dilution : Brosse, Rouleau : prêt à l'emploi.

• Pistolet : 2 à 5% d'eau.

**APPLICATION :** • ARCAFILM ANTICO s'applique sur tous fonds sains, désinfectés, secs propres et cohérents. • Sur les fonds traditionnels : 1<sup>re</sup> couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond, suivie de 1 ou 2 couches d'ARCAFILM ANTICO pure suivant les cas. • Dans le cas de fissures importantes, utiliser une bande d'armature polyester non tissé (ARCATISSU) à noyer entre deux couches d'ARCAFILM ANTICO pure.

• Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage. • Séchage à 20° C : Sec: 6 heures.

• Recouvrable : 24 heures minimum.

**RENDEMENT :** 0.5 kg à 1 kg par m<sup>2</sup> humide et par couche c'est à dire au total pour deux couches : 0.8 litres à 1.6 litres par m<sup>2</sup>.

**RECOMMANDATIONS :** • Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs • Se conserve 1 an en emballage d'origine • Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, ne pas risquer de pluies ou de neige, par temps venté. Humidité relative max. 70%.

**FR :** Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

[www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou scannez le QR code.

**IT :** Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

[www.maison-etanche.com/it](http://www.maison-etanche.com/it) o scansionate il codice QR.

**ES :** Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

[www.maison-etanche.com/es](http://www.maison-etanche.com/es) o escanee el código QR.



5 KG



## TOITURE MÉTALLIQUE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ TETTO METALLICO RESINA IMPERMEABILIZZANTE TECHADO METÁLICO RESINA IMPERMEABILIZANTE

ARCAFILM ANTICO / ARCAROOF ANTICO

BAC ACIER  
TÔLE  
ANTI CORROSION  
LAMIERA GRECATA  
LAMIERA  
ANTI-CORROSIONE

BAC ACERO  
TECHO DE CHAPA  
ANTI-CORROSIÓN



**FR :** Contient un biocide (agent conservateur). Tenir hors de portée des enfants. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Porter des gants appropriés. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons, y compris celles des animaux. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation.

**IT :** Contiene un biocida (agente conservante). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Indossare guanti appropriati. Tenere lontano da alimenti, bevande, inclusi quelli degli animali. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.

**ES :** Contiene un biocida (agente conservante). Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Usar guantes apropiados. Mantener alejado de alimentos, bebidas, incluidos los de los animales. No comer, beber o fumar durante su uso.

Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/ cat.i : 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

Composti organici volatili (COV) Valore limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat.i: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Compuestos orgánicos volátiles (COV) Valor límite UE de este producto fase acuosa PA/cat.i: 140 g/l en 2010. Este producto contiene un máximo de 30 g/l de COV.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride

13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 04.42.01.48.65

Email : [contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)

((En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)