

## TUBE MULTICOUCHE NU Ø16 EN COURONNE DE 500 MÈTRES



- LA MARQUE FIXOMULTIX PROPOSE UNE LARGE GAMME DE TUBE MULTICOUCHE DE DIAMÈTRES 16 À 75 MM, DISPONIBLES EN COURONNE ET EN BARRES, EN VERSIONS NU, PRÉ-GAINÉ ROUGE OU BLEU, ET EN ISOLÉ POUR RETARDER L'EFFET DU GEL.
- IMPERMÉABLE À L'OXYGÈNE ET À LA VAPEUR, LE TUBE MULTICOUCHE ÉVITE AINSI LE RISQUE DE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE ET LE DÉVELOPPEMENT D'ALGUE.
- GARANTI 10 ANS, CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA CERTIFICATION NF ET DES NORMES ACS ET ISO.

SOMATHERM FOR YOU - Couronne de 500m de Tube Multicouche Ø16 - Permet de de faire une installation pour les réseaux d'eau potable et chauffage dans l'habitat

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION         | Tube nu blanc multicouche Ø16 en couronne de 500 mètres. Tmin 5°C / Tmax 100°C. - Pression maximale : 10 bar. - Coefficient de dilatation : 24 10-6 m/m.K. - Conductibilité thermique : 0,41 W/m.K. - Se cintre à la main et garde sa forme. - Possède une barrière anti-oxygène grâce à son âme métallique. - Classe 2 : 10 bar – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C/10 bar). - Classe 4 : 10 bar – Radiateurs basse température et chauffage par le sol. - Classe 5 : 6 bar – Radiateurs haute température. - Classe « Eau glacée » : 10 bar. |
| CARACTÉRISTIQUES    | Tube multicouche<br>Diamètre : 16 x 2 mm<br>Nu<br>Couronne Longueur : 500 m<br>Performances :<br>Pression max : 10 bars<br>Température min : 5°C<br>Température max : 95°C<br>Classe 2, 4 et 5 conformes à la norme ISO 10508<br>Normé ACS<br>Certifié NF 81351<br>Garantie 10 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| APPLICATIONS        | Chauffage<br>Plancher chauffant<br>Sanitaire<br>Climatisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | Les cintrages doivent être réalisés à l'aide de ressorts (intérieur ou extérieur) afin d'éviter tous risques d'écrasement du tube.<br>Avant de raccorder le tube, il est impératif de calibrer et d'égavurer le tube avec les outils adéquats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |