Thermor

Chauffe-eau thermodynamique
sur air ambiant/gainé

AÉROMAX 6

La solution thermodynamique monobloc éco-performante

ÉCO-PERFORMANT
Fluide R290 500 x plus propre [1]
Compatible photovoltaïque
Meilleure valorisation RE 2020
Amélioration du COP

ÉCONOMIQUE
JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE [2]
Jusqu'à 625 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude [3]

CONNECTÉ
Wifi natif
Pilotable à distance avec Thermor Cozytouch

SILENCIEUX
Niveau sonore parmi les plus bas du marché
47 dB(A) en puissance

FABRIQUÉ EN FRANCE

Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) [4] n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR), à l'Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à la TVA à taux réduit (5,5%).

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disponible en format stable :
200L : COP à 15°C = 3,40 (5) (Profil L).
240L : COP à 15°C = 3,70 (5) (Profil XL).

Résistance inox en appoint.

Facilité d'entretien :
- **Double protection anticorrosion ACI Hybride** en titane inusable, enrobée de magnésium, s'adapte à toutes les eaux, sans entretien.
- **Échangeur de la PAC non immergé** dans l'eau et protégé du calcaire.

Facilité d'installation :
- **Nouvel accessoire, les bouches orientables de série** permettent un gain d'espace et améliorent l'acoustique et la perméabilité.
- Maintenance par l'avant du produit.

Confort d'utilisation :
- **Nouveau boîtier de commande intuitif et ergonomique,** 4 modes de fonctionnement (Eco+/Manuel/Absence/Boost).
- **Large plage de température de fonctionnement** de la pompe à chaleur, de -5° à +43°C.
- **Déshumidifie et assainit la pièce.**

Bon à savoir

Aéromax 6 est compatible avec une installation photovoltaïque, ainsi qu'avec la technologie SmartGrid Ready.



Pour en savoir plus, consultez notre fiche dédiée au photovoltaïque

SG Ready

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

S'installe dans toutes les pièces de la maison (sous 1,80 m pour le 200L et sous 2 m pour le 240L).

Installation en air ambiant
Dans une pièce hors gel non chauffée, de volume ≥ à 20 m³ (hors encombrants).

Installation sur air extérieur
Dans une pièce chauffée, éloignée des pièces de nuit.

ACCESSOIRES

Livré avec :
- **Raccord diélectrique** tournant 3/4".
- **Tube d'évacuation** des condensats et siphon.
- **Raccord pour bouches orientables** x2.

Télécharger l'application Thermor Cozytouch permet à votre client de :

- **Piloter tous ses appareils Thermor** sur le même écran
- **Économiser facilement de l'énergie** pendant ses absences
- **Suivre et anticiper sa consommation** énergétique quotidienne
- **Gérer sa disponibilité d'eau chaude** à tout moment

Thermor Cozytouch

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Désignation	Capacité (L)	Nb de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 15°C(5)	Rendement énergétique	V40 (L)	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Puissance acoustique (6)	ø sorties gaines (mm)	Dimensions ø x H (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Réf.
Aéromax 6 stable	**200**	3 à 5	1800	1200	**3,40**	132 %	**276**	6h54	R290	47 dB(A)	160	600 x 1716	85	A+	**286 053**
	240	5 à 7	1800	1200	**3,70**	142 %	**338**	8h33	R290	47 dB(A)	160	600 x 1906	95	A+	**286 054**

(1) Par rapport au fluide R134a. (2) Économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300 L stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240 L stable sur la base des informations ERP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le « Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,2068 €/kWh). (3) Montant estimé sur la consommation moyenne d'un foyer de 5 personnes, conformément au « Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME, selon l'efficacité énergétique de l'Aéromax 6 240 L et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,2068 €/kWh). (4) Voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr (5) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air. (6) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.

SAV EXPRESS 24H | FORFAIT VIDANGE 150€ | GARANTIE 5 ANS CUVE ET PIÈCES | GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR

PROMOTELEC | CE | NF ★★★ | 230 V mono, 50 Hz | FABRIQUÉ EN FRANCE

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr

Thermor

Mai 2025 – SCGA – Marque Thermor. Direction commerciale et administrative. ZAC des Portes du Loiret. 343 rue Maryse Hilsz. 45770 SARAN – SIRET 538 485 384 00266 SAS au capital de 130 000 000€, locataire-gérant - Siège social : 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon SIREN : 538 485 384 RCS LA ROCHE-SUR-YON – N° TVA : FR 25 538 485 384 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20250505