

LOT DE 3 CARTOUCHES FILTRANTES BOBINÉES 20M - TAILLE STANDARD 10" - DURÉE 12 MOIS



AQUAWATER - 105006 - Lot de 3 cartouches filtrantes anti-sédiments bobinée 20 microns - Pour bol de taille standard 10", pour filtrer les impuretés de l'eau - Durée de la cartouche : 12 mois (1 an) - Fabriqué en France

DESCRIPTION

- Ces cartouches filtrantes bobinées sont utilisées pour filtrer les impuretés de l'eau de la maison
- Leur structure bobinée assure une filtration efficace tout en assurant un débit d'eau satisfaisant, grâce à une grande capacité de rétention et un faible relargage.

CARACTÉRISTIQUES

Anti-impuretés : élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argiles, limons, particules organiques, ...)
Filtre les particules supérieures à 20 microns
Hauteur de la cartouche : 9" 3/4
Diamètre cartouche : 68 mm
Durée de vie cartouche : 3x12 mois

APPLICATIONS

En amont d'un filtre au charbon actif ou au polyphosphate, ou en aval d'un préfiltre, ces cartouches permettent de protéger efficacement contre les impuretés insolubles les appareils sanitaires, et donc d'augmenter leur durée de vie.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maxi. d'utilisation : 4 bars
Température maxi d'utilisation : 55°C

COMPATIBILITÉ

Adaptée pour les portes filtre standard 10

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Cette cartouche s'installe à l'entrée d'eau de l'habitation ou sous-évier.
La cartouche se remplace chaque année.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement