


MÉCANISME WC À CÂBLE DOUBLE POUSSOIR À CÂBLE NF - UNIVERSEL, ÉCONOMIQUE ET ADAPTABLE



- ÉCONOMIE D'EAU : BOUTON DOUBLE POUSSOIR
- AJUSTEMENT INSTANTANÉE À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR
- BOUTONS DE DÉCLENCHEMENT DÉPORTÉS
- NIVEAU D'EAU DES CHASSES RÉGLABLE

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme de vidage de chasse d'eau permet de libérer l'eau du réservoir pour renouveler l'eau sale de la cuvette. • Simple et rapide à installer, le système de déclenchement à câble s'adapte à tous les types de réservoir sans aucune modification et garantit un accès facile au réservoir de la chasse d'eau sans démontage du bouton poussoir. • Économique, ce mécanisme de WC possède une double commande de déclenchement permettant de choisir la quantité d'eau souhaitée, entre une petite ou grande chasse (3 ou 6 litres), pour mieux maîtriser sa consommation d'eau. • Le bouton poussoir peut être installé apparent ou encastré, et est compatible avec les trous de couvercle de réservoir de diamètres 16mm à 38mm. Sa finition chromée soignée apporte une touche esthétique à votre WC. • L'étanchéité du mécanisme de vidage est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps et limiter ainsi les interventions de maintenance. • Livré prêt à poser, avec joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. • Produit à la résistance testée plus de 200,000 fois. • Garantie : 10 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Mécanisme à câble de vidage de chasse d'eau WC. Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. Garantie 10 ans.
APPLICATIONS	La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Débit de chasse : \geq à 2 l/s • Double chasse : 3/6 litres • Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-115 mm / grande chasse : 30-65 mm • Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis • Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire • Poids produit : 442 g • PCB Carton : 18
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réservoirs de WC. Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 16mm à 38mm.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Mécanisme à câble de vidage de chasse d'eau WC. Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. Garantie 10 ans.