

FR : PRÉPARATION DU SUPPORT : La surface d'application doit être propre, sèche, dépolissée, exempte de graisse ou de parties friables. SI VOTRE BAIGNOIRE OU LAVABO EST EN CÉRAMIQUE OU FONTE ÉMAILLÉE : Vous ponçerez la surface avec un grain très fin type 240 pour améliorer l'accroche de la peinture baignoire. Nettoyez, rincez abondamment et laissez sécher. Vous pourrez finaliser le dégraissage à l'aide de notre dégraissant et promoteur d'adhérence. SI VOTRE BAIGNOIRE OU LAVABO EST EN ACRYLIQUE : Vous ne pourrez pas utiliser de dégraissant solvanté qui abîmerait le revêtement aussi nous vous conseillons d'utiliser des détergents classiques. Puis vous ponçerez la surface avec un grain très fin type 240 pour améliorer l'accroche de la peinture baignoire. Nettoyez, rincez abondamment et laissez sécher. Bien respecter le rendement au m² afin d'avoir une tenue optimale dans le temps et éviter toute décroche du support. **MISE EN ŒUVRE :** Mélanger le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine) selon votre besoin en respectant les proportions suivantes : A l'aide d'une balance précise, préparer **4 poids de base (A) + 1 poids de durcisseur (B)**. Exemple : Pour 400 g de base, ajouter 100 g de durcisseur. Laisser reposer le mélange 10 minutes avant de l'appliquer. Durée de vie du mélange : 1h à 1h30 en fonction de la température. Application de préférence au rouleau laqueur à poil ras ou au pistolet (dilution 10% eau). En deux couches : 1ère couche : Appliquer le mélange base+durcisseur sans dilution à l'eau / Laisser sécher 24heures. 2ème couche : Appliquer le mélange base+durcisseur pur sans dilution / Séchage 24h. Sec au toucher : 5 heures à +23°C. Dur : 24 heures à +23°C. Aspect : Légèrement satiné. Contact avec de l'eau ou mastic : attendre 7 jours de séchage à 20°C. Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel. Conservation en emballage fermé : base 1 an, durcisseur 1 an. Température d'application : de 5°C à 30°C. **NETTOYAGE MATÉRIEL :** A l'eau. **RENDEMENT :** 150 g / m² par couche. 300 g / m² pour 2 couches. Le kit 1 kg permet de couvrir 3 m² pour 2 couches. Le kit 2.5 kg permet de couvrir 8 m² pour 2 couches.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

ARCANÉ INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcané-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

SECCHIO - FE40
Acciaio - Raccolla differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.



Arca
industries

PEINTURE BAIGNOIRE PITTURA VASCA PINTURA BAÑERA

ARCAPOXY BAIGNOIRE / ARCAPOXY - 262

SALLE DE BAIN
ÉMAIL - FONTE - ACRYLIQUE
BI-COMPOSANTS

BAGNO
SMALTO - GHISA - ACRILICO
BI-COMPONENTI

BAÑO
ESMALTE - HIERRO FUNDIDO-ACRÍLICO
BICOMPONENTES

COMPOSANT A / COMPONENTE A



FR : DANGER - Contient : POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contient 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations locales et nationales. UFI : JKQC-40TV-N001-KA1G Composés organiques volatils (COV). Valeurs limites UE de ce produit phase aqueuse PA/cat IIaI:140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.

IT : PERICOLO - Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Disporre di contents/container in accordance with local and national regulations. Composti organici volatili (COV). Valori limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat IIaI: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/L di COV.

ES : PELIGRO - Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Contiene METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Provoca lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations. Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valores límite de la UE de este producto fase acuosa PA/cat IIaI: 140 g/l en 2010. Este producto contiene como máximo 1 g/L de COV.

800G (Kit 1KG)

2KG (Kit 2.5KG)