

# Fiche produit

## GWJ1001R

JOINON



Les bornes de recharge AC I-ON colonnes sont préconisées sur les parkings des bâtiments tertiaire & industrie, des ERP, des lieux publics, et conçues pour recharger les véhicules électriques dans des conditions sévères et usages intensifs : elles résistent à l'usure, aux impacts et chocs mécaniques, au vandalisme et aux conditions atmosphériques. Elles sont les premières et les seules sur le marché à être garanties avec un indice de protection IP55. Leur conception hexagonale spéciale permet de s'adapter aux configurations de stationnement, en mettant l'accent sur l'expérience des conducteurs. Ces bornes sont disponibles avec le revêtement graphique standard, qui peut être personnalisé sur demande.

|                           |                                  |   |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| <b>ENTRÉE</b>             |                                  | - N° prise / connecteur (type)                | 2 (prise anti-vandalisme de type 2, avec obturateurs) |
| Borniers                  | 3 x 35 mm <sup>2</sup>           | Activation de la charge                       | Gestion locale, via RFID                              |
| Courant nominal           | 64 A                             | Interface humaine                             | Écran LED RGB et TFT                                  |
| Puissance totale          | 15 kW                            | Connectivité                                  | Non   |
| <b>SORTIE</b>             |                                  | - <b>CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES</b>          | -   |
| Tension nominale          | 230 V                            | Mouillage et installation                     | Montage au sol  |
| Couleur                   | Gris, toit RAL 7011              | Puissance max.                                | 7,4 kW par prise                                      |
| Matière                   | Feuille d'acier                  | Protection magnéto-thermique                  | 40 A - 2P - Courbe D                                  |
| Traitements externes      | Anti-corrosion et anti-graffitis | Type de protection différentielle             | 40 A - 2P - Tipo B                                    |
| Indice de protection      | IP55                             | Compteur d'énergie                            | Oui (MID)   |
| Résistance aux chocs      | IK10                             | Contrôle de fuite courant continu             | Non nécessaire  |
| Température d'utilisation | -25 +50 °C                       | (Auto)redémarrage des protections électriques | Non   |
| Personnalisations         | Oui (avant)                      |   |   |

## DIMENSIONS

## SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**      **IK**

IP55

IK10

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 18/11/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis