**FWQ61228DR** 







#### Lancez vos cycles en toute simplicité

Grâce à son interface utilisateur simple, ce lave-linge vous permet de lancer très rapidement votre cycle.

## Bénéfices et Caractéristiques



#### Lavez vos vêtements préférés en seulement 30 minutes à 30°C

Vous êtes pressé ? Notre programme de 30 minutes vous permet de laver votre linge très peu sale à 30°.

Facilité de chargement et déchargement

pratique et immédiat.

Lorsque le cycle se termine, le tambour s'arrête

toujours en position haute pour un déchargement

- SOIN DU LINGE
- · Boîte à produits placée sur la table
- Volume tambour: 42 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 6 kg\*
- Fin différée 20h
- · Capacité variable automatique
- Moteur universel
- PROGRAMMES
- Programmes de lavage: laine / lavage à la main, rafraîchir 20', Programme Mix 20°, Eco 40-60, 30'@30°, coton, synthétiques, délicats
- Options: Température
- CONFORT ET SÉCURITÉS
- Portillons du tambour en Carboran
- · Arrêt du tambour en position haute
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Sécurité enfants
- Débitmètre, Prosense
- · Sécurité anti-débordement
- Anticalcaire magnétique E6WMA101



#### Votre cycle se termine quand vous le souhaitez Différez le lancement de votre cycle pour le finir quand vous le souhaitez, entre 3 et 20h.



### Fonction Gain de Temps

Recommandée pour du linge légèrement sale ou à rafraîchir, cette fonction vous permet de diminuer la durée du cycle de lavage.

### Gardez la boîte à produits propre

La boîte à produits reste propre grâce aux jets d'eau pulvérisés dans les compartiments



# FWQ61228DR

Spécifications techniques	
Type de l'appareil	Lave-linge Top
Installation	Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg)	6
Nouvelle classe énergétique	D
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	65
Eau (L)	40
Durée du cycle Eco 40-60 (h:mn)	3:17
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35
Efficacité essorage E20	В
Vitesse d'essorage maxi:	1200 tr/min
Classe de perception (E20) en essorage	С
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	78
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.48
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.48
Dimensions HxLxP (mm)	890x397x599
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690
Poids brut/net (kg)	60 / 58
Puissance Totale (W)	2200

Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Longueur de câble (m)	1.65
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130/135
Fabriqué en	PL
PNC	913 135 507
Code EAN	7332543804337

