

**UT8010W****MODULE AUDIO ULTRA BLANC IP (VIP)**

Module audio pour platine Ultra, blanc RAL9016, système IP (VIP). Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétro-éclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel et double haut-parleur pour un son de haute fidélité. Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Prééquipé pour 2 boutons d'appel. À compléter par un obturateur, un bouton simple ou double en plastique professionnel avec traitement anti-jaunissement et anti-ternissement ou en aluminium. Réglages et programmations sans retirer le module. ULTRA, la nouvelle platine à technologie avancée particulièrement simple d'installation. Disponible en version à encastrer (saillie de 10 mm par rapport au mur) ou en saillie (saillie de 35 mm seulement par rapport au mur). Dimensions (L x H x P) : 100 x 90 x 35 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**UT8010W**

**MODULE AUDIO ULTRA BLANC IP (VIP)**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Typologie                 | Modulaire                                |
| Hauteur (mm)              | 90                                       |
| Largeur (mm)              | 100                                      |
| Profondeur (mm)           | 35                                       |
| Poids du produit (g)      | 395                                      |
| Couleur du produit        | Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Transparent |
| Matériaux de construction | Polycarbonate, Alliage d'aluminium       |
| Montage à encastrement    | Oui, avec un accessoire dédié            |
| Montage en saillie        | Oui, avec un accessoire dédié            |

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

|             |     |
|-------------|-----|
| Système VIP | Oui |
|-------------|-----|

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Micro                       | Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel |
| Haut-parleur                | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)                        |
| Technologies mises en place | Annulation d'écho, Réduction du bruit          |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Type d'alimentation      | PoE, Alimentation externe                   |
| Tension d'alimentation   | 33VDC                                       |
| Alimentation PoE         | 36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC) |
| Absorption en veille (W) | 2                                           |
| Absorption maximale (W)  | 5.5                                         |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Type d'appel           | Boutons   |
| Type de boutons        | Mécanique |
| Nombre de boutons (n°) | 2         |



**UT8010W**

**MODULE AUDIO ULTRA BLANC IP (VIP)**

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur de rétroéclairage | Blanche, Eteinte                                                                                                                                                                    |
| Bornes                    | TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO                                                                                                                                     |
| Nombre d'entrées (n°)     | 1                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de sorties (n°)    | 2                                                                                                                                                                                   |
| Type de sorties           | Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm) |
| Ports de communication    | Ethernet                                                                                                                                                                            |
| Capteur crépusculaire     | Oui                                                                                                                                                                                 |

**RÉGLAGES**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur       | Oui |
| Volume du microphone         | Oui |
| Luminosité du rétroéclairage | Oui |

**RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type de réseau LAN       | Ethernet 10 Mbit/s      |
| Attribution d'adresse IP | Auto IP, DHCP, Statique |

**MODE DE PROGRAMMATION**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Logiciel VIP Manager | Oui |
|----------------------|-----|

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Indice de protection IP                 | IP65     |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)      | IK08     |
| Température de fonctionnement (°C)      | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe environnementale                 | IV       |



**UT8010W**

## MODULE AUDIO ULTRA BLANC IP (VIP)

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FONCTIONS PRINCIPALES

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                                            | Oui |
| Nombre de relais auxiliaires (n°)                      | 1   |
| Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte | Oui |
| Entrée de signalisation porte ouverte                  | Oui |
| Indications visuelles de l'état du système             | Oui |
| Signaux acoustiques de l'état du système               | Oui |
| Synthèse vocale de l'état du système                   | Oui |