

## FICHE TECHNIQUE

**REF : 712789****DESIGNATION : Douille DCL E27 Blanc**

### DESCRIPTION GENERALE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Gamme Commerciale    | DOUILLE               |
| Désignation complète | Douille DCL E27 Blanc |

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Fonction                | Douille DCL E27 Blanc |
| Présentation du produit | Douille DCL E27 Blanc |
| PCB (Multiple de vente) | 20                    |
| Type                    | E27                   |
| Emballage               | sachet                |
| Connexion               | à vis                 |
| Couleur                 | BLANC                 |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids Net Unitaire ( g )  | 33        |
| Dimensions L x l x P (mm) | 39x100x39 |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Matières                      | PA                 |
| Section / capacité des bornes | 1,5mm <sup>2</sup> |
| Type de bornes                | à vis              |

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| T° Fonctionnement (°C)         | -5°C à 50°C |
| Niveau Etanchéité              | IP20        |
| Tenue aux Chocs                | OUI         |
| Tenue au fil Incandescent (°C) | OUI         |
| Tenue au Feu                   | 850°C       |
| Courant Nominal (I)            | 4A          |
| Tension Nominale (V)           | 250V        |
| Puissance Nominale (W)         | 75 max      |
| Tenue diélectrique             | OUI         |
| Tenue aux UV                   | OUI         |
| T° Stockage                    | 25°C        |

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Garantie           | 2 ANS                 |
| Certification CE   | OUI                   |
| Certification NF   | OUI                   |
| Norme de référence | NF EN 60238 / EN61995 |
| ROHS               | Conforme              |