

TUBE MULTICOUCHE NU Ø20 EN COURONNE DE 200 MÈTRES



• LA MARQUE FIXOMULTIX PROPOSE UNE LARGE GAMME DE TUBE MULTICOUCHE DE DIAMÈTRES 16 À 75 MM, DISPONIBLES EN COURONNE ET EN BARRES, EN VERSIONS NU, PRÉ-GAINÉ ROUGE OU BLEU, ET EN ISOLÉ POUR RETARDER L'EFFET DU GEL.

• IMPERMÉABLE À L'OXYGÈNE ET À LA VAPEUR, LE TUBE MULTICOUCHE ÉVITE AINSI LE RISQUE DE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE ET LE DÉVELOPPEMENT D'ALGUE.

• GARANTI 10 ANS, CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA CERTIFICATION NF ET DES NORMES ACS ET ISO.

SOMATHERM FOR YOU - Couronne de 200m de Tube Multicouche Ø20 - Permet de de faire une installation pour les réseaux d'eau potable et chauffage dans l'habitat

DESCRIPTION	Tube nu blanc multicouche Ø20 en couronne de 200 mètres. Tmin 5°C / Tmax 100°C. - Pression maximale : 10 bar. - Coefficient de dilatation : 24 10 ⁻⁶ m/m.K. - Conductibilité thermique : 0,41 W/m.K. - Se cintre à la main et garde sa forme. - Possède une barrière anti-oxygène grâce à son âme métallique. - Classe 2 : 10 bar – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C/10 bar). - Classe 4 : 10 bar – Radiateurs basse température et chauffage par le sol. - Classe 5 : 6 bar – Radiateurs haute température. - Classe « Eau glacée » : 10 bar.
CARACTÉRISTIQUES	Tube multicouche Diamètre : 20 x 2 mm Nu Couronne Longueur : 200 m Performances : Pression max : 10 bars Température min : 5°C Température max : 95°C Classe 2, 4 et 5 conformes à la norme ISO 10508 Normé ACS Certifié NF 81351 Garantie 10 ans
APPLICATIONS	Chauffage Plancher chauffant Sanitaire Climatisation
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les cintrages doivent être réalisés à l'aide de ressorts (intérieur ou extérieur) afin d'éviter tous risques d'écrasement du tube. Avant de raccorder le tube, il est impératif de calibrer et d'égavurer le tube avec les outils adéquats.