


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339263032

IP
44/20



Les points Kanlux QULES appartiennent aux luminaires les plus demandés avec un indice IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Utilisation de lampes à protection renforcée: oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière incluse: non

Hauteur [mm]: 44

Diamètre [mm]: 83

Orifice de montage [mm]: Ø71-74

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 35

Classe électrique: II

Source de lumière: PAR16

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Réglage du faisceau du luminaire: non

Degré IP: 44/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 178

Poids [g]: 220

Longueur carton emballage [cm]: 10.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10

Poids carton [kg]: 11

Largeur carton [cm]: 31

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 55

Volume carton [m³]: 0.039215

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

