

PORTE FILTRE SIMPLE NU POUR CARTOUCHE STANDARD 9"3/4



AQUAWATER - Porte filtre simple nu pour cartouche standard 9"3/4

DESCRIPTION	• Porte-filtre simple (vendu sans cartouche ni clé de desserrage) est un système multisolutions acceptant tous types de cartouches (hauteur 9" 3/4) pour un montage en série. • Selon l'application, ce système double filtre peut être équipé de : - d'une cartouche filtrante pour filtrer l'eau ; - d'une cartouche de charbon actif pour retirer le goût et l'odeur de l'eau ; - D'une cartouche de polyphosphate ou de silicophosphate pour protéger les installations contre la formation de tartre et/ou de la corrosion.
CARACTÉRISTIQUES	Porte-filtre simple Accepte les cartouches 9" 3/4 Raccordement : Femelle-Femelle 3/4" Pression d'utilisation max : 4 bars Livré avec support de fixation Livré sans clé de desserrage
APPLICATIONS	A installer sous un évier ou en entrée d'installation Au choix, il peut accueillir : une cartouche de filtration (20 microns, 5 microns) pour éliminer les éléments en suspension présents dans l'eau une cartouche pour améliorer la qualité de l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Si installé en entrée de réseau, le placer après le réducteur de pression Pression max d'utilisation : 4 bars
COMPATIBILITÉ	Compatible avec des cartouches de 68mm de diamètre Accepte les cartouches de hauteur 9" 3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	La clé de desserrage (non fournie) permet uniquement le démontage du porte-filtre ; son serrage s'effectue exclusivement à la main
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement