

Comment utiliser

Le produit de protection blanc est recommandé pour l'imprégnation de l'intérieur, les fenêtres, les portes et les cadres intérieurs et extérieurs ainsi que la finition des rives de toit. Le produit de protection coloré est recommandé pour imprégner les murs extérieurs du produit.

Préparation de la surface. La surface doit être sèche et propre. Nettoyer soigneusement la poussière, la suie, la graisse ou autres taches.

Utilisation. Bien mélanger avant utilisation. Il est recommandé les quatre côtés des planches 2 fois, sans laisser de bois non couvert. La deuxième couche n'est appliquée qu'après le séchage de la première (après 3-6 heures). ATTENTION ! Le produit de protection ne convient pas à une utilisation sur les sols (terrasses et autres sols en bois).

Conditions de travail. Utiliser à une température ambiante entre +6 et +25°C. Température d'utilisation recommandée 18 + -5°C. Le bois à imprégner doit être sec (moins de 15 % d'humidité). Une humidité importante de l'air a un impact négatif sur la qualité de l'imprégnation.

Durée de séchage. Adhérence après un contact d'une heure de contact (à +20°C et 65 % d'humidité relative). Séchage complet en 12-24 heures.

Rendement. Environ 14-18 m²/l pour une couche (en fonction de la surface du bois).

Nettoyage des outils. Nettoyer les outils à l'eau chaude après le travail.

Sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si vous en portez et s'il est facile de le faire. Continuer à rincer les yeux. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement.

Conditions de conservation. À une température d'au moins +5°C et au maximum de +30°C dans un récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel !