

CARTOUCHE ANTI NITRATE RÉGÉNÉRABLE - TAILLE STANDARD 9"3/4-



AQUAWATER - 104998 - Cartouche anti-nitrate régénérable - Pour bol de taille standard 9"3/4, pour éliminer les nitrates présents dans l'eau de consommation de la maison - Durée de la cartouche avant régénération : 6 mois,- Fabriqué en France

DESCRIPTION	Cette cartouche élimine les nitrates présents dans l'eau de consommation grâce à sa résine échangeuse d'anions tout en assurant un débit d'eau satisfaisant. Economique, cette cartouche est régénérable par un simple trempage dans 1 litre d'eau déminéralisée avec 100 grammes de sel (opération à réaliser tous les 6 mois).
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche à résine : régénérable Hauteur : 9" 3/4 Diamètre : 7 mm Température : 0 à 55°C Pression maxi d'utilisation : 4 bars Durée d'utilisation maxi avant lavage : Régénérable tous 6 mois
APPLICATIONS	Permet d'éliminer les nitrates présents dans l'eau de consommation
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C maxi. d'utilisation : 55°C Ne convient pas pour l'utilisation d'eau chaude
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les porte-filtre standard
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cartouche à régénérer tous les 6 mois
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Cartouche régénérable par un simple trempage dans 1 litre d'eau déminéralisée avec 100 grammes de sel (opération à réaliser tous les 6 mois).