

CARTOUCHE FILTRANTE LAVABLE 50M - TAILLE STANDARD 9"3/4- DURÉE 12 MOIS



AQUAWATER - 104986 - Cartouche de filtration Nylon lavable 50µ - Pour bol de taille standard 9"3/4, pour filtrer les impuretés de l'eau de la maison - Durée de la cartouche : 12 mois (1 an) - Fabriqué en France

DESCRIPTION

Cette cartouche en nylon lavable est réservée à un usage de pré-filtration ; Elle s'installe donc en début de processus de filtration dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage pour retenir les sédiments et matières en suspension de taille supérieure à 50 microns.
 Un simple lavage (30°C maxi) de la cartouche en fibre de nylon suffit pour lui redonner sa capacité de filtration originelle. Réutilisation, après plusieurs cycles de nettoyage,
 La durée maxi entre 2 lavages de cette cartouche ne peut excéder 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES

Cartouche filtrante : Nylon lavable
 Hauteur : 9" 3/4
 Diamètre : 70 mm
 Filtration : 50 microns
 Température : 0 à 45°C
 Débit max. : 2,5 m³/h
 Pression maxi d'utilisation : 4 bar
 Durée d'utilisation maxi avant lavage : 12 mois

APPLICATIONS

Réservée à un usage de pré-filtration.
 S'installe en début de processus de filtration dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage
 Filtre les sédiments et matières en suspension de taille supérieure à 50 microns

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maxi. d'utilisation : 4 bars
 T°C maxi. d'utilisation : 45°C

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les porte-filtre de hauteur 9"3/4

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Réservée à un usage de pré-filtration
 Durée maxi entre 2 lavages : 12 mois (1 an)

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement