

Fiche Technique Détaillée

NET'TOIT

Nettoyant assainissant spéciale toiture à action ultra rapide. Action curative et immédiate sur les algues et lichens. Nettoie, désincruste et décontamine. Application par pulvérisation. Pour les toitures en tuiles (béton, terre cuite), ardoises, béton, fibres-ciment



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Sur toute toiture.

Toujours faire un essai au préalable sur une petite zone.

Attention pour tous les solution de nettoyage des dépôts verts, les peintures et menuiseries peuvent être sensibles au produit.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

- Tuiles (béton, terre cuite) - Ardoise - Béton - Fibres-ciment
- Ne pas appliquer sur : Zinc - Aluminium - Galva - Bois - Pierres bleues - Cuivre - Pvc - Carreaux de verre -Végétations à conserver -

INFORMATION ETIQUETTE

A noter que NET'TOIT, NET'SOL, NET'FACADE sont les mêmes produits.

Ils ont été segmentés afin de répondre aux exigences de positionnement internet.

Si vous commandez par exemple 1 x NET'TOIT et 1x NET'SOL vous allez recevoir 2 bidons avec une même étiquette intitulée: NET'TOIT FACADE ET SOL.

CONSOMMATION

1 L traitera :

4 à 6 m² de surface si le produit est utilisé pur pour un support très encrassé.

8 à 12 m² de surface si le produit est utilisé à 50% de dilution pour un support moyennement encrassé.

16 à 24 m² de surface si le produit est utilisé à 25% de dilution pour un support peu encrassé.

CONSERVATION

Conservation: 6 mois, emballage non ouvert, stocké à l'abri de la lumière du gel et de la chaleur (température maxi 30°C).

OUTILS REQUIS



S'applique à la brosse, pinceau en nylon, en fibres synthétiques, au pulvérisateur basse pression (jusqu'à saturation du support) et même au drone de pulvérisation.
Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT



- Gratter les dépôts verts importants, algues, lichens à l'aide d'un couteau, brosse... en prenant soin de ne pas détériorer le support
- Protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être sensible au nettoyant.
- Boucher les évacuations d'eaux pluviales
- Mettre les gouttières en eau
- Appliquer le produit : Une fois que le surplus de produit est parti, enlever le bouchon des évacuations d'eaux pluviales
- Éviter que l'eau contaminée ne s'écoule dans la cuve d'eau (idéalement récupérer l'eau usée pour la jeter)

MISE EN OEUVRE



- Net'toit s'applique pur pour une meilleure action mais peut se diluer à 50% d'eau suivant la saleté du support.
- Laisser agir quelques minutes (10-30 min maximum).
- Renouveler l'opération si nécessaire en cas de fort encrassement.
- Rincer à moyenne pression à la brosse ou au jet d'eau.
- Ne s'applique pas sur un support gelé, en cours de dégel, en plein soleil, par vent fort ou temps pluvieux.

APPLICATION PAR DRONE PULVERISATEUR (PRO DU nettoyage des dépôts verts)

Net'Toit a été testé en **pulvérisation par DRONE**, ils existent plusieurs marques sur le marché proposant ce système permettant de traiter de grandes surfaces en quelques minutes.
Plusieurs entreprises de nettoyage des dépôts verts toiture et façade utilisant des drones préfèrent NET'TOIT pour son efficacité quasi immédiate.

Afin de ne pas laisser du résidu de produit, il sera primordial de bien rincer abondamment le support traité

RECOMMANDATIONS



<< Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. >>

- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 25°C ou inférieures à 8°C.
- Ne pas projeter sur les fleurs, les plantes ou le gazon.
- Stocker à l'abri de la lumière, du gel et des fortes chaleurs.
- Durée de conservation 6 mois.
- Ne pas réutiliser l'emballage après l'emploi du net'toit.
- Après l'application, ne pas toucher le support traité pendant 4 jours.
- S'assurer que le support peut recevoir une solution en phase aqueuse. Tester sur une petite surface afin de voir la réaction avec votre support et rincer.

• Bien refermer l'emballage après utilisation.

Découvrez nos conseils pour nettoyer sa toiture soi-même, et les prix pour nettoyer sa toiture.

PROTECTION DU SUPPORT

Une fois le nettoyant sol appliqué nous vous conseillons de venir protéger votre toiture selon son support avec notre gamme : Hydrofuge Toiture ou Résine d'étanchéité

Les avantages d'appliquer un imperméabilisant ou une résine d'étanchéité sont nombreux:

- Limiter l'apparition de lichens, algues.
- Recréer la couche protectrice naturelle du support.
- Limiter la porosité.
- Prolonge la durée de vie de votre toiture.

SÉCHAGE

Laisser sécher le support avant de poser un nouveau revêtement. Séchage à coeur selon température et nature de votre support.

ENTRETIEN

Renouveler dès l'apparition de nouveaux dépôts ou comme indiqué plus haut, protégez vos surfaces.

SÉCURITÉ

Produit Biocide TP02 et TP04. Lire attentivement les instructions ci-jointe avant emploi. Contient : hypochlorite de sodium 9.6% chlore actif. Tenir dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Emballages vides et rincés: Eliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal de ces déchets. Utiliser les Équipements de Protection Individuelle. Tenir hors de portée des enfants. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.