

Fiche Technique Détaillée

BADIPLUS

Badigeon décoratif intérieur et extérieur à la chaux naturelle - revêtement minéral disponible dans de nombreuses couleurs naturelles, intérieurs et extérieurs, sans émanation, classé A+



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

En décoration / rénovation

- murs intérieurs
- murs extérieurs et façades.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Sans sous couche :

- enduit à la chaux
- ciment
- pierres naturelles brutes (non friables, sinon appliquer au préalable notre fixateur Fixefond)
- briques (non traitées)

Avec sous-couche Primalis :

- plaque de plâtre, plâtre, placo (BA 13) sur supports préparés
- anciennes peintures

CONSOMMATION

150 gr / m² et par couche soit 300 gr / m² en 2 couches.

Attention à noter que si votre support est très texturé et présente des reliefs la consommation pourrait être doublée.

CONSERVATION

Se conserve avant mélange, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel pendant 12 mois maximum.

OUTILS REQUIS



Brosse à badigeon, malaxeur et perceuse pour le mélange.

PRÉPARATION DU SUPPORT



Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Sur des supports minéraux : enduits à la chaux, ciment ou pierres brutes, humidifier sans excès.

Sur des supports plaque de plâtre, anciennes peintures, appliquer notre sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS sur des supports préparés dans les règles de l'art au préalable afin d'éviter la réapparition des imperfections, jonctions, bandes ou autres reliefs.

Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après ponçage / dépolissage du support au papier verre pour créer une rugosité.

MISE EN OEUVRE



Préparation du produit:

Chaque kit contient une base neutre et un sachet de colorant poudre.

Mélanger **BADIPLUS** avec un mélangeur adapté sur une perceuse puis verser doucement sous agitation le contenu du sachet correspondant à la couleur choisie jusqu'à obtenir une teinte uniforme. Ajouter l'eau (si nécessaire) au fur et à mesure du mélange. La quantité d'eau sera la même pour chaque seau afin d'obtenir une couleur stable.

Dilution : s'utilise pur ou dilué jusqu'à 30 % d'eau selon la porosité du support, la consistance souhaitée ou l'effet recherché.

A la première ouverture du seau de pâte, vous allez constater de l'eau en surface, il faudra bien la mélanger à la pâte avant mélange avec le colorant. La deuxième couche sera éventuellement plus diluée que la première si vous avez opté pour une dilution du badigeon.

Remarque : S'applique en **2 couches** à 12 heures d'intervalle avec une brosse à badigeon en mouvements croisés.

Tout mur commencé doit être réalisé sans s'arrêter, dans le frais pour éviter toute trace de raccords. Ce produit a un aspect final texturé, il est normal de voir des petits grains sur le support final qui disparaîtront à l'application. (il faut bien masser le support)

Attention à noter que si votre support est très texturé et présente des reliefs la consommation pourrait être doublée.

Température d'application : minimum 5°C - maximum 25°C.

RECOMMANDATIONS



Sur tout seau entamé, il est conseillé de déposer un filet d'eau à la surface pour le conserver plus longtemps. Ne pas appliquer directement au soleil ni par temps de vent ou pluie sur supports chauds ou gelés. Terminer tout mur commencé.

Nous recommandons de passer les pigments dans un tamis fin avant le mélange avec la poudre afin

d'éviter toutes traces. (fusée)

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de Protection Individuelle.

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION DU SUPPORT

BADIPLUS peut être laissé tel quel et se patinera avec le temps.

Pour une protection à l'eau et aux salissures, on appliquera notre IMPERMEABILISANT ARCAFUGE (matériaux poreux). L'efficacité optimum de l'ARCAFUGE sera visible au bout de 7 jours.

Les propriétés de la chaux seront préservées mais la couleur sera légèrement réhaussée.

L'utilisation de notre imperméabilisant (ARCAFUGE matériaux poreux) pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus satiné). Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont donnés à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application).

SÉCHAGE

BADIPLUS sera sec en 48 heures en extérieur. Il faudra veiller à ce qu'il ne pleuve pas pendant quelques jours. Au bout de 48 heures, si un risque de pluie persiste, mouiller la façade de bas en haut au jet faible pression sans faire de coulures. Renouveler l'opération 2 ou 3 fois en laissant sécher entre les arrosages. Cette opération aura pour but d'accélérer la carbonatation de la chaux.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Contient CALCIUM HYDROXIDE. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.