

## TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES

Hydrofuge en phase solvant pour le traitement des remontées capillaires par injection. ARCAFLUID est injecté sous pression dans les supports poreux humides et réagit chimiquement au contact de l'eau, en créant une barrière étanche à l'eau.

### PROPRIETES :

- Efficace sur tous les matériaux poreux.
- Excellente capacité de diffusion homogène du produit sur toute l'épaisseur du mur, dès la première injection.
- Exempt de silicones.
- Recouvrable par toute peinture.
- Traitement longue durée.
- Le séchage complet du mur après injection demande plusieurs mois en fonction de son épaisseur et de son taux d'humidité. Il convient donc pendant cette période de laisser respirer le mur.

### MISE EN OEUVRE :

- Matériel : pompe airless, brosse, rouleau
- Dilution : prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : White spirit
- Application : Dans le cas des remontées capillaires, ARCAFLUID est injecté sous pression (15 à 20 bars) dans une série de trous percés horizontalement à la base du mur et espacés de 15 cm environ. La profondeur de perçage doit être égale aux 2/3 de l'épaisseur du mur. Pour plus de détails sur la mise en oeuvre, merci de consulter la page produit sur notre site [www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou contactez-nous par email ([contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)) pour recevoir le manuel de mise en oeuvre.

### RENDEMENT :

Il peut varier suivant la nature des matériaux et leur porosité. Environ 1,5 L/mètre linéaire pour un mur de 10 cm d'épaisseur (proportionnel à l'épaisseur du mur).

### RECOMMANDATIONS :

Conserver à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs en bidons hermétiquement fermés. Se conserve 1 an en emballage d'origine.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : [www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou scannez le QR code présent sur le bidon.



# TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES

## ARCAFLUID

## RÉSINE HYDROFUGE PAR INJECTION

## BARRIÈRE ÉTANCHE



**DANGER**  
- Contient Distillats légers (pétrole), hydrotraités; Hydrocarbures, C9 - C11, n-alcane, composés cycliques, substances aromatiques

<2 % Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie: Utiliser de la mousse, de la poudre d'extinction pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI : VRHD-8H44-NC01-C4NS



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

**ARCANE INDUSTRIES**

Z.I. Les Paluds - 222, Avenue de la Fleuride  
13782 AUBAGNE cedex - France  
Tél : 04.42.01.48.65

Email : [contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)  
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

5L



3 7 0 0 0 4 3 1 4 5 3 0 1 2

20L



3 7 0 0 0 4 3 1 4 5 3 0 0 5 1