

FICHE TECHNIQUE

REF : 600700

DESIGNATION : PROJECTEUR SOLAIRE 2000LM IP65 + TELECOMMANDE



Remote Control Function:
1- Brightness increase / decrease gradually
2- 100% brightness / 50% brightness
3- Auto; Timing 3 / 5 / 8 hours light off



Ternary lithium batteries: 18650 type



Panel Type: Polycrystalline silicon
monocrystalline silicon

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	LIGHTING PROJECTEUR
Fonction	PROJECTEUR SOLAIRE
Désignation complète	PROJECTEUR SOLAIRE 2000LM IP65 + TELECOMMANDE
Type Culot	-
PCB (Multiple de vente)	1
Emballage	Boite Carton
Type d'ampoule	LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Consommée	180W/20W
Poids Net Unitaire (g)	1.3/1.5 kgs
Dimension Produit	286x258x30
Dimension Panneau Solaire	390x300x17
Profondeur (mm)	-
Luminosité (Lumens)	2000
Angle d'éclairage	-
Distance d'éclairage	-
Niveau de Chaleur(Kelvin)	6500K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Temps d'allumage	-
Dimmable	Non
Tension du panneau	6V

Batterie lithium	3.7V/20Ah
Autonomie	10-12H
Temps de charge	5-15H
Option	-
	-
	-
	-
	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-20°C à +45°C
Niveau Etanchéité	IP65
Durée de Vie (h)	-
Classe d'énergie efficace	-

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	3 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
ROHS	Conforme