

PROPRIÉTÉS : • S'applique sur tous supports maçonnerie extérieur.

- Insensible, une fois sec, aux variations de température.
- Excellent pouvoir adhérent.
- Forme après séchage un film noir, imputrescible, imperméable et résistant à la corrosion.

APPLICATION : • Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes. Bien mélanger avant emploi.

- Humidifier les supports avant l'application d'ARCAFONDATION.
- Diluer ARCAFONDATION avec 5 à 50 % d'eau selon la porosité du support.
- Appliquer une ou plusieurs couches d'ARCAFONDATION pures à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.
- Laisser sécher entre chaque couche.
- Nettoyage du matériel :
 - à l'eau, immédiatement après usage.
 - après séchage : aux solvants pétroliers.
- Diluant : Eau.

RECOMMANDATIONS : Appliquer toujours en couche fine (Maximum 1 kg = 1 m² = 1 mm d'épaisseur). Laisser sécher 12 heures entre chaque couche.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies, de gel ou de neige, par temps venté

SÉCHAGE : 6 heures minimum de séchage par couche (20°C, 50% d'humidité). Recommandé 12 heures. 24 heures avant recouvrement ou remblai.

RENDEMENT : 0,5 kg à 1,0 kg / m² par couche.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale : www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial : www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride 13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 04.42.01.48.65

Email: contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



ENDUIT BITUMEUX FONDATION

INTONACO BITUMINOSO FONDAZIONE

REVESTIMIENTO ASFÁLTICO CIMIENTOS

ARCAFONDATION / ARCAFONDATION

REVÊTEMENT
ANTI INFILTRATION
RIVESTIMENTO
ANTI INFILTRAZIONE
REVESTIMIENTO
ANTIINFILTRACIÓN



Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA / cat.i : 140 g/l en 2010. Ce produit ne contient pas de COV.
Composti organici volatili (COV). Valore limite UE per questo prodotto fase acquosa PA / cat.i: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto non contiene COV.
Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite UE para este producto fase acuosa PA / cat.i: 140 g/l en 2010. Este producto no contiene COV.

FR : Contient Résine fumarée(65997-04-8), Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 247-500-7) et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 220-239-6) (3:1)(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection appropriés. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons, y compris celles des animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

IT : Contiene Rosin fumarated(65997-04-8), Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 247-500-7) et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 220-239-6) (3:1)(55965-84-9). Può provocare una reazione allergica. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti di protezione adeguati. Tenere lontano da alimenti, bevande, compresi quelli per animali. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione di questo prodotto.

ES : Contiene Rosin fumarated(65997-04-8), Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 247-500-7) et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 220-239-6) (3:1)(55965-84-9). Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes de protección adecuados. Mantener alejado de alimentos, bebidas, incluidos los de los animales. No comer, beber ni fumar al manipular este producto.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

5KG



3 700043 450202

20KG



3 700043 450226