

Fiche produit

GWJ3203A


JOINON



Les bornes de recharges AC I-CON sont conçues pour les applications résidentielles et tertiaires. Elles se caractérisent par un design élégant et compact, la recharge d'une seule main, la présence d'une connectique unique à obturateurs intégrés, un degré IP55 combiné à une résistance mécanique certifiée IK10, une connectivité complète pour prendre en charge l'application JOINON dédiée pour un contrôle complet et facile de la recharge, une gestion intelligente de la charge et de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, et différentes options de pose : en saillie, semi-encastré ou au sol.

ENTRÉE		- N° prise / connecteur (type)		1 (prise de type 2, avec obturateurs)
Borniers	5 x 10 mm ²	Activation de la charge		Accès libre
Courant nominal	16 A	Interface humaine		LED RGB + écran tactile
Puissance totale	11 kW	Connectivité		BLE
SORTIE		- CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES		-
Tension nominale	400V	Mouillage et installation		Montage mural (montage au sol avec support)
Courant fourni (max)	16 A	Couleur		Gris foncé
Courant maximum	11 kW	Matière		Thermoplastique (matière issue du recyclage)
Protection magnéto-thermique	Actuellement absent	Traitements externes		Non
Type de protection différentielle	Actuellement absent	Indice de protection		IP55
Compteur d'énergie	Actuellement absent	Résistance aux chocs		IK10
Contrôle de fuite courant continu	Oui	Température d'utilisation		-25 +50 °C
(Auto)redémarrage des protections électriques	Actuellement absent	Personnalisations		Non

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IK

IP55

IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 18/11/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis