



# Nettoyant pinceau peinture et lasure

## DESCRIPTION PRODUIT

### Nettoyant Spécial Peinture et Outils :

Le NETTOYANT - PINCEAUX SPECIAL PEINTURE permet de nettoyer ou de diluer tous types de peintures, vernis et lasures. C'est un éco-solvant de sécurité qui peut se diluer dans un solvant ou dans de l'eau.

## AVANTAGES PRODUIT

- Puissant déstructurant de peintures et résines
- Évaporation modérée.
- Non aqueux
- Biodégradable
- Non classé dangereux ni inflammable (règlement CLP CE n°1272/2008)

## DESTINATION

Solvant peinture Nettoyant pinceau Diluant tous types de peintures vernis lasure brosse rouleau, pistolet à peinture.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Brosses, rouleaux, pinceaux, bacs à peintures, pistolet à peinture.

## APPLICATION

## OUTILS REQUIS

Récipient ou matériel d'injection/circulation produit.

## MISE EN OEUVRE

Deux types d'utilisations: S'utilise pur en solvant surpuissant ou dilué pour une utilisation économique.

### Utilisation comme nettoyant de pinceaux et matériels:

Par imprégnation des pinceaux, rouleaux et brosses

### *Peintures en phase aqueuse (vinylique, acrylique) :*

- Verser un peu de produit dans un récipient.
- Ajouter 1 à 3 volumes d'eau pour un volume de produit.
- Enlever le surplus de peinture du matériel
- Mettre à tremper, agiter et laisser reposer
- Essorer et rincer à l'eau

### *Peintures solvantées (glycéro, pliolite) vernis et lasures :*

- Verser du produit pur dans un récipient
- Enlever le surplus de peinture du matériel
- Mettre à tremper, agiter et laisser reposer
- Essorer et rincer à l'eau

#### **Utilisation comme diluant peintures et vernis :**

S'utilise comme additif universel pour tous les types de peintures, vernis, lasures.

Dans tous les cas, ne pas additiver :

- à plus de 2% : les peintures.
- à plus de 1% : les vernis et lasures.

## **RECOMMANDATIONS**

Nous conseillons un essai préalable.

Tenir à l'écart des enfants.

Respectez les règles d'hygiène et de sécurité

Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

## **PROTECTION**

Sans objet.

## **SÉCHAGE**

A l'air libre ou dans une pièce bien ventilée.

Pour un séchage plus rapide, essuyer au chiffon propre l'excédent ou rincer à l'eau chaude pour un séchage plus rapide (support compatible/non sensible à la rouille).

## **ENTRETIEN**

Sans objet.

#### **CONSOMMATION**

Variable selon le besoin et utilisation.

#### **CONSERVATION**

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1995

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - PEINTURES & ENDUITS DÉCORATIFS

FICHE DE MISE EN OEUVRE

video

**Vidéo**