



IPNVR064A08NBSL

NVR 64CH, 8MP, AI, SANS HDD



**ADVANCE
SERIE**

Enregistreur vidéo sur réseau (NVR) pour 64 canaux IP, résolution maxi 12MP, compression vidéo H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Compatible avec toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.



IPNVR064A08NBSL

NVR 64CH, 8MP, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	64 (4K, 5MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1)
Sortie vidéo principal	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Entrées/sorties alarme	8/4
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	16 (16x8TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Système d'exploitation	Linux embedded
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@4K, 4@5MP
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Attribution IP	Manuel, DHCP
Transmission cryptée	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bande passante max (Mbps)	320
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	20
Principales fonctions	RAID (0, 1, 5, 6, 10), Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme

FONCTIONS

Détection de mouvements	396
Autosurveillance	Yes



IPNVR064A08NBSL

NVR 64CH, 8MP, AI, SANS HDD

FONCTIONS

Zones de masquage (n°)	4
Perte signal vidéo	Yes
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Yes
Enregistrement pré-événement	5s

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	30
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	143
Largeur (mm)	437
Profondeur (mm)	483
Poids du produit (g)	10000
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack
Backup système	USB 2.0