

# ACOFLEX ALU M0

Gaine flexible Aluminium nue

## Description

Gaine souple constituée d'une paroi en aluminium / Polyester multi-couches sur une armature spiralée de fil d'acier.

Conditionnement standard en carton individuel pour les longueurs de 10 mètres.

Couleur standard : Aluminium



## Utilisation

Utilisation dans les réseaux de gaines pour la climatisation, le chauffage ou la ventilation nécessitant un classement au feu M0.



## Caractéristiques

Ø (en mm)	Code	Carton	Palette
82	ACOF-ALU-M0-082-10	1	276
102	ACOF-ALU-M0-102-10	1	320
127	ACOF-ALU-M0-127-10	1	238
152	ACOF-ALU-M0-152-10	1	156
160	ACOF-ALU-M0-160-10	1	156
204	ACOF-ALU-M0-204-10	1	100
254	ACOF-ALU-M0-254-10	1	64
305	ACOF-ALU-M0-305-10	1	42
315	ACOF-ALU-M0-315-10	1	
356	ACOF-ALU-M0-356-10	1	36
406	ACOF-ALU-M0-406-10	1	30
457	ACOF-ALU-M0-457-10	1	20
508	ACOF-ALU-M0-508-10	1	16
560	ACOF-ALU-M0-560-10	1	
630	ACOF-ALU-M0-630-10		

Caractéristiques techniques	
Température d'emploi	- 30° C / +250° C
Pression maxi.	+ 3.000 PA
Vitesse d'air	30 mètres / seconde
Rayon de courbure	0,6 x Ø
Emballage standard Lg : 10 mètres	Comprimé dans un carton
Classement au Feu	M0