SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BOUCLES DE MAINTIEN POUR BRACELET DE MONTRE, LOT DE 2

Deux anneaux en silicone qui remplacent le passant perdu, fendu ou détendu d'un bracelet de montre connectée en silicone. Six largeurs, de 16 à 26 mm. Choix de la taille, pose en une minute, entretien.



RÉF. BOUCLEMONTREBLCK16MM · LARGEURS 16, 18, 20, 22, 24, 26 MM · SILICONE, LOT DE 2

Avant de poser

La taille de la boucle est la largeur du bracelet, pas celle de la montre : lisez-la au dos du bracelet, où elle est souvent gravée, ou mesurez le brin à l'endroit du passant. Entre deux tailles, prenez la plus petite : le silicone s'étire un peu et une boucle trop large glisse.

Poser la boucle

1. **Débouclez la montre** et libérez le brin long, celui qui porte les trous.
2. **Retirez l'ancien passant** s'il en reste un : faites-le glisser jusqu'à l'extrémité du brin. Un passant fendu se coupe aux ciseaux, sans toucher le bracelet.
3. **Enfilez la boucle neuve** par l'extrémité du brin, petit ergot intérieur tourné vers la face interne du bracelet : il se loge dans un trou et empêche la boucle de glisser.
4. **Placez-la** contre le passant fixe, là où était l'ancienne, ou un peu plus loin si vous voulez plus de longueur retenue.
5. **Bouclez** la montre et passez l'extrémité du brin sous les deux passants. Elle doit rester à plat, sans bâiller.

Entretien

- Rincez à l'eau claire après la sueur, la mer ou la piscine ; séchez avant de reposer la montre.
- Pas de solvant ni d'alcool. Un passant qui blanchit ou se raidit a vieilli : remplacez-le, la seconde boucle du lot est là pour ça.

Caractéristiques

Contenu	**2 boucles**	Matière	**Silicone**
Largeurs	**16, 18, 20, 22, 24, 26 mm**	Pour	**Bracelets silicone**
Pose	**Sans outil**		

BIEN CHOISIR LA LARGEUR

- Mesurez le bracelet, pas la montre : un bracelet de montre 22 mm peut être plus étroit au niveau du passant.
- Les largeurs disponibles correspondent aux bracelets courants des montres GPS de sport, des petits boîtiers aux grandes montres d'extérieur.
- Posez les deux boucles si le bracelet n'a plus aucun passant : l'extrémité sera tenue en deux points.

BON À SAVOIR

- Une boucle trop large tourne et ne retient rien ; trop étroite, elle se déchire à l'enfilage. Ne forcez pas, changez de taille.
- L'ergot intérieur vous gêne ? Tournez la boucle pour qu'il tombe dans un trou du bracelet, il ne se sent plus.
- Les boucles ne remplacent ni l'ardillon ni la boucle de fermeture : elles tiennent seulement l'extrémité du brin.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le choix de la taille et la pose.