

# Peinture bitume - peinture goudron : Résine sol pour asphalte, goudron, enrobé - ARCASPHALT



DESCRIPTION PRODUIT Peinture bitume, béton extérieur ou goudron : Arcasphalt

Vous souhaitez redonner un coup de neuf à votre bitume, raviver ou changer sa couleur ? Vous voulez matérialiser un motif au sol ou délimiter une zone ? Peinture formulée spécifiquement pour les bitumes et asphaltes, ARCASPHALT est un élastomère acrylique adapté aux enrobés bitumeux et à l'asphalte. Ce produit fait partie de la gamme Maison Etanche : Peinture spéciale sol.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

Plusieurs coloris RAL disponibles : les couleurs de ce produits sont codés avec le RAL officiel européen, ce qui vous permet de voir la couleur la plus approchante de la réalité sur un nuancier. Les couleurs sur écran pouvant varier en fonction de l'appareil et/ou de votre écran, nous vous invitons à consulter le RAL couleurs.

## AVANTAGES PRODUIT

- Haute Protection (Protège les enrobés),
- imperméable, grande résistance à l'eau. Haute durabilité
- Haute résistance et à l'abrasion.
- Excellente opacité et couvrance.
- Très facile à appliquer, prêt à l'emploi.
- Se dilue à l'eau (pas d'usage de solvants présentant risque d'inflammabilité et toxicité).
- Très économique.
- N'abîme pas le bitume contrairement aux peintures solvantées.
- Excellente résistance aux UV.
- Sans odeur désagréable.
- Antidérapant, anti-réfléchissant, anti-kérosène, anti-poussière.
- Retarde le vieillissement des enrobés.

A noter qu' ARCASPHALT / ARCATENNIS sont les mêmes produits.

Ils ont été segmentés afin de répondre aux exigences de positionnement internet.

Si vous commandez par exemple 1 x ARCASPHALT et 1x ARCATENNIS vous allez recevoir 2 bidons avec une même étiquette intitulée: ARCASPHALT / ARCATENNIS. DESTINATION

Garages, Parkings privatifs, Allées, Pistes cyclables, Aires de jeu, Signalétiques, trottoirs, terrains de sport.

## MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Arcasphalt peinture bitume, peut s'appliquer sur différents types de matériaux poreux : l'asphalte, le bois, ciment, les enrobés bitumeux, le béton poreux, les tuiles, les briques.

## APPLICATION OUTILS REQUIS

- Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, ou d'un pistolet.
- Rouleau Polyamide à poils longs (14mm de longueur).

Nettoyage des outils : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant sols industriels.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en deux couches.

Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé avec notre Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.

Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.

## MISE EN OEUVRE

- Appliquer une 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau Séchage 24 heures.
- Appliquer une 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum, perpendiculairement à la première couche.
- Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau.
- Peut être appliquée en surface plate ou légèrement inclinée.

## RECOMMANDATIONS

Suivre les consignes d'application

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

## SÉCHAGE

- Sec : 2 à 3 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Circulation piétonnière possible après 48 heures
- Circulation véhicule possible après 7 jours

## ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

## CONSOMMATION

Nous recommandons d'appliquer la peinture en 2 couches minimum

### **Consommation moyenne en fonction de la porosité du support:**

0,25 kg à 0,35 kg / m<sup>2</sup> par couche selon la porosité du support.

0.5kg à 0.7kg pour 2 couches selon la porosité du support.

Il est à noter que le support peut être plus ou moins poreux qu'il s'agit d'un enrobé graviers, d'une asphalte lisse ou d'un béton et que les consommations peuvent être soumises à variation.

3.75KG permet de couvrir jusqu'à 7.5m<sup>2</sup> en 2 couches

15KG permet de couvrir jusqu'à 30m<sup>2</sup> en 2 couches

## CONSERVATION

Se conserve avant ouverture, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel pendant 12 mois maximum. Après ouverture, en fermeture hermétique absolue 2 mois maximum.

### **Mentions Légales :**

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.