


## RÉDUCTION LAITON FEMELLE 12/17 - MÂLE 8/13



■ RÉDUCTION EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

■ LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

DESCRIPTION	Permet le raccordement rapide et facile de deux éléments équipés de raccords filetés de diamètres différents. Raccord en laiton pour une bonne longévité et une bonne résistance à la corrosion.
CARACTÉRISTIQUES	Réduction laiton brut Mâle 8/13-Femelle 12/17
APPLICATIONS	Bague réduction à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse