

Référence : **104628**

MINI FILTRE ANTI CALCAIRE POUR MACHINE À LAVER



DESCRIPTION

- Mini-filtre antitartre rechargeable à cristaux de polyphosphate.
- Simple d'installation, ce mini-filtre protège le lave-linge contre le dépôt et l'incrustation du tartre.
- Ce mini-filtre limite efficacement les effets néfastes de l'entartrage sur vos appareils : sur-consommation d'énergie, détérioration de pièces
- Ce mini-filtre assure une qualité de lavage optimum pour rendre votre linge moins rêche et limite l'utilisation d'assouplissants

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur du mini-filtre : 130 mm
 Diamètre du bol : 68 mm
 Raccordement : F 3/4" - M 3/4"
 Température maxi d'utilisation : 25°C
 Poids net polyphosphate : 100 g
 Pression maxi d'utilisation : 4 bars

APPLICATIONS

Traite l'eau d'alimentation pour lave-linge
 Se place entre le robinet de machine à laver et le flexible d'alimentation du lave-linge

CONDITIONS D'UTILISATION

A utiliser exclusivement avec de l'eau froide

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les robinets de machine à laver (diamètre de raccordement 20/27 - 3/4") et tous les tuyaux d'alimentation de lave-linge (diamètre de raccordement 20/27 - 3/4").

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Les cristaux de polyphosphate contenus dans le mini-filtre sont à remplacer au minimum 1 fois par an, et selon le nombre de cycles effectués.
 Les cristaux de polyphosphate sont disponibles à la vente en vrac

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Remplissage du mini filtre par des cristaux de polyphosphate disponibles en vrac