

ACOFLEX PVC ISO

Gaine flexible PVC calorifugée thermique

Description

Gaine souple isolée constituée d'une gaine intérieure de type **ACOFLEX PVC** (film de PVC sur une armature de fil d'acier), calorifugée par un matelas de 25 mm de laine de verre recouvert d'un pare vapeur en Polyéthylène.

Conditionnement standard sous filet pour les longueurs de 6 mètres.

Emballage en carton individuel sur demande.

Couleur standard : gris



Utilisation

Utilisation dans les réseaux de gaines pour la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) dans les maisons individuelles quand on veut éviter les problèmes de condensation dans les gaines.



Caractéristiques

Ø (en mm)	Code	Carton
63	ACOF-PVC-ISO-063	1
82	ACOF-PVC-ISO-082FE	35
102	ACOF-PVC-ISO-102FE	1
127	ACOF-PVC-ISO-127FE	20
152	ACOF-PVC-ISO-152	15
163	ACOF-PVC-ISO-163FE	15

Caractéristiques techniques	
Température d'emploi	- 20° C / +75° C
Pression maxi.	+ 3.000 PA
Vitesse d'air maxi	30 m / seconde
Rayon de courbure	1 Ø
Emballage standard	Comprimé dans un filet