



AHDVR008A08BSL

XVR 8 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD



"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 8 entrées vidéo analogiques 8 MP et 8 canaux vidéo IP 8MP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

AWARDS





AHDVR008A08BSL

XVR 8 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps). Max IP: 0 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 16 IP (4K@30 fps)
Sortie vidéo principal	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Sortie vidéo spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Entrées/Sorties audio	8 (RCA) / 1 (RCA)
Entrées/sorties alarme	8/2
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Système d'exploitation	Linux embedded
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	4@4K max (main stream), 8@sub stream
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Attribution IP	Manuel, DHCP
Transmission cryptée	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bande passante max (Mbps)	64 (IN) / 96 (OUT)
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	6
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)

FONCTIONS



AHDVR008A08BSL

XVR 8 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD

Détection de mouvements	396
Autosurveillance	Yes
Zones de masquage (n°)	4
Perte signal vidéo	Yes
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Yes
Enregistrement pré-événement	5s

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
--------------------------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	16
Tension d'alimentation	12
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	1850
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack
Backup système	USB 2.0