

BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL POUR RACCORD EXPRESS



CORPS EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS, ET UNE BONNE RÉSISTANCE À L'EXPOSITION EN EXTÉRIEUR.

RACCORDEMENT ULTRA-RAPIDE PAR 1/4 DE TOUR À L'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE.

SOMATHERM FOR YOU - Bouchon d'étanchéité universel pour raccord express de tuyau d'arrosage ou de robinet de puisage - Laiton brut

DESCRIPTION	Bouchon d'étanchéité pour raccord express. - Compatible avec les raccords express de tuyau d'arrosage et de robinet de puisage, sa constitution en laiton lui procure une meilleure durabilité dans le temps. - L'étanchéité est assurée par un joint fourni.
CARACTÉRISTIQUES	Bouchon d'étanchéité pour raccords express. Compatible avec raccord express de tuyau d'arrosage ou de robinet de puisage. Corps en laiton. Joint d'étanchéité intégré.
APPLICATIONS	Permet d'obtenir une partie de votre réseau d'arrosage par montage sur un autre raccord Express.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pour tous les raccords express pour tuyaux d'arrosage
COMPATIBILITÉ	Pour tous les raccords express pour tuyaux d'arrosage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient uniquement pour l'utilisation décrite.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	L'étanchéité est assurée par un joint fourni.