



Mélangeur malaxeur peinture enduits adaptable perceuse mélange homogène

Détails produit

Mélangeur - Malaxeur Peinture et Enduit :

Mélangeur turbine Ø 60mm et Ø 100mm

Propriétés :

Mélangeur turbine Ø 100mm :

Longueur 600mm
Tige hexagonale 10mm adaptable sur perceuse
Usage courant
Recommandé pour mélange 10 à 30 kg

Mélangeur turbine Ø 60mm :

Longueur 400mm
Tige hexagonale 8mm adaptable sur perceuse
Usage courant
Recommandé pour mélange à 10 kg

Application

Le mélangeur turbine est utilisé pour le mélange d'enduits de la gamme ARCACIM comme par exemple l'Arcacim cave ou l'Arcacim S2, ou encore de peinture tel que la peinture epoxy Revepoxy, de l'Arcapiscine, des peintures minérales Argilis et Minéralis.

Nous la recommandons dans le cadre du mélange :

des enduits de la gamme ARCACIM.
de peintures de la gamme EPOXY et POLYURETHANE.

L'utilisation du mélangeur turbine permet d'obtenir un produit bien homogène avant application. Il est préférable, après mélange, de laisser le produit reposer quelques minutes pour le laisser débuller avant application.

Entretien :

Le nettoyage du mélangeur turbine dépend du produit utilisé et se fait généralement tant que le produit est encore frais :

Enduits ciment (Arcacim ...): le nettoyage se fera à l'eau sur le produit frais.

Peintures de type epoxy (Revepoxy ...) : le nettoyage se fait au diluant Epoxy.