

## Fiche Technique Détaillée

### NET'FACADE

Nettoyant spécial façade à action ultra rapide. Nettoie, désincruste et décontamine. Algicide. Application par pulvérisation. Pour façade en crépis, pierre, peinture, brique, enduit.



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS

Sur toute façade et mur extérieur.  
Toujours faire un essai au préalable sur une petite zone.  
Attention les peintures et menuiseries peuvent être sensibles au produit.

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

- Crépis - Pierre - Peinture (à tester en dilution) -Brique - Enduits
- Ne pas appliquer sur : Zinc - Aluminium - Galva - Bois - Pierres bleues - Cuivre - Pvc - Carreaux de verre - Végétations à conserver

#### INFORMATION ETIQUETTE

Le produit Net'FACADE étant similaire au produit générique: NET'TOIT FACADE et SOL, vous recevrez un bidon portant le nom du générique

### CONSOMMATION

1 L traitera :

- 4 à 6 m<sup>2</sup> de surface si le produit est utilisé pur pour un support très encrassé.
- 8 à 12 m<sup>2</sup> de surface si le produit est utilisé à 50% de dilution pour un support moyennement encrassé.
- 16 à 24 m<sup>2</sup> de surface si le produit est utilisé à 25% de dilution pour un support peu encrassé.

### CONSERVATION

Conservation: 6 mois, emballage non ouvert, stocké à l'abri de la lumière du gel et de la chaleur (température maxi 30°C).

## OUTILS REQUIS



S'applique à la brosse, pinceau en nylon, en fibres synthétiques ou au pulvérisateur basse pression (jusqu'à saturation du support). Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après utilisation.

## PRÉPARATION DU SUPPORT



- Gratter les dépôts verts importants, algues, lichens à l'aide d'un couteau, brosse... en prenant soin de ne pas détériorer le support.
- Protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être sensibles au nettoyant pro.

## MISE EN OEUVRE



- Le produit s'applique pur pour une meilleure action ou diluer à 50% d'eau sur les surfaces minérales (pierre, enduit traditionnel) et dilué à 25% sur enduit synthétique ou sensible
- Laisser agir. L'action du produit est visible après 10-30 minutes.
- Renouveler l'opération si nécessaire en cas de fort encrassement
- Lorsque le nettoyage est satisfaisant, **bien rincer la façade** à moyenne pression idéalement à la brosse ou au jet d'eau.
- Laisser sécher 24 heures le support avant application d'un nouveau revêtement
- Ne s'applique pas sur un support gelé, en cours de dégel, en plein soleil, par vent fort ou temps pluvieux. Afin de ne pas laisser du résidu de produit, il sera primordial de bien rincer abondamment le support traité

## RECOMMANDATIONS



<< Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. >>

- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 25°C ou inférieures à 8°C.
- Ne pas projeter sur les fleurs, les plantes ou le gazon.
- Stocker à l'abri de la lumière, du gel et des fortes chaleurs.
- Durée de conservation 6 mois.
- Ne pas réutiliser l'emballage après l'emploi du produit.
- S'assurer que le support peut recevoir ce produit. Tester sur une petite surface afin de voir la réaction avec votre support et rincer.
- Bien refermer l'emballage après utilisation.

Produit Biocide TP02 et TP04 – Lire attentivement les instructions ci-jointe avant emploi. Contient : hypochlorite de sodium 9.6% chlore actif – Tenir dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Emballages vides et rincés: Éliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal de ces déchets.

## PROTECTION DU SUPPORT



Une fois le nettoyant sol appliqué nous vous conseillons de venir protéger votre façade selon son support avec notre gamme : Hydrofuge Façade. Si votre support est micro-fissuré, nous recommandons

l'application de notre peinture façade.

### **Les avantages d'appliquer un imperméabilisant ou une peinture hydrofuge sont nombreux:**

- Limiter l'apparition de lichens, algues.
- Recréer la couche protectrice naturelle du support.
- Limiter la porosité.
- Prolonge la durée de vie de votre façade.

---

## **SÉCHAGE**

Laisser sécher le support avant application d'un nouveau revêtement. Séchage à coeur selon température et nature de votre support.

---

## **ENTRETIEN**

Renouveler dès l'apparition de nouveaux dépôts ou comme indiqué plus haut, protégez vos surfaces.

## **SÉCURITÉ**

Produit Biocide TP02 et TP04. Lire attentivement les instructions ci-jointe avant emploi. Contient : hypochlorite de sodium 9.6% chlore actif. Tenir dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Emballages vides et rincés: Eliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal de ces déchets. Utiliser les Équipements de Protection Individuelle. Tenir hors de portée des enfants. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.