



FR : DANGER - Contient : Contient butan-1-ol; n-butanol, Hydrocarbons,C9,aromatics, Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, composés cycliques, substances aromatiques <2 % Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. UFI : QEFC-VHA3-TC00-PPJR

IT: Pericolo - Contiene: butan-1-olo; n-butanol; Hydrocarbons,C9,aromatics; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkenes, cyclics, <2%aromatics. Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori, la nebbia. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico. NON provocare il vomito. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

ES: Peligro - Contiene: Butan-1-ol; n-butanol; Hydrocarbons,C9,aromatics; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkenes, cyclics, <2%aromatics. Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar respirar los vapores, la niebla. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. PEvitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un médico. NO provocar el vómito.



FIXATEUR HYDROFUGE

IDROREPELENTE FISSATIVO

FIJADOR HIDRÓFUGO

ARCAFIX

PROTÈGE DU GEL
DURCIT LES SUPPORTS POUDREUX

PROTEGGE DAL GELO
INDURISCE I SUPPORTI FARINOSI

PROTEGE DEL HIELO
ENDURECE LOS SOPORTES POLVORIENTOS



Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

FR : APPLICATION : • Matériel : brosse, rouleau ou pulvérisateur sur support sec. • ARCAFIX FIXATEUR IMPERMEABILISANT pour supports friables et poudreux est prêt à l'emploi.
• Nettoyer et brosser les supports à traiter. Éliminer les dépôts verts avec TRAITEMENT FONGICIDE.
• 1 SEULE COUCHE : le traitement doit s'effectuer jusqu'à saturation du support sans revenir sur les surfaces déjà traitées. Eviter les sur-épaisseurs.
• Nettoyage du matériel : White spirit ou Substitut nouvelle génération ARCAINE du White spirit.
RECOMMANDATIONS : - Le traitement des surfaces verticales sera effectué par imprégnation de bas en haut jusqu'à saturation.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige, par temps venteux ou par des températures supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer une deuxième couche.
- Conservation un an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
SÉCHAGE : • Séchage (20°C) : 6 heures. • Recouvrable : 24 heures minimum.
RENDEMENT : 3 à 5 m² / L selon la porosité du support.

FR : Consultez la fiche technique complète en scannant le QR code :

IT: Consulta la scheda tecnica completa scansionando il codice QR:

ES: Consulta la ficha técnica completa escaneando el código QR:




Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCIO F40
Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.



2.5L



3700043452312

20L



3700043452329

ARCAINE INDUSTRIES 
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)